





KNAUFCEILING
Solutions

DATASHEET THERMATEX® Acoustic RL



- THERMATEX® Acoustic RL paviršius sukuria lygios baltos spalvos išvaizda ir užtikrina gerą garso sugerties lygį bei puikų garso slopinimą.
- Dėl tos pačios paviršiaus apdailos jis gali būti naudojamas vienoje patalpoje kartu su kitais THERMATEX® Acoustic serijos gaminiais

- Naudojant mūsų stipriai garsą sugeriančias lubų plokštes, galime sukurti idealią akustinę aplinką, kas ypač aktualu mokymosi aplinkose.
- Didelis garso slopinimas (38 dB Board)
- Puikus šviesos atspindėjimas (88%)
- ISO 3
- Idealiai tinka klasėms, auditorijoms švietimo sektoriuje

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 						
Storis (mm)		19						
Matmenys (mm)		600 x 600 610 x 610 625 x 625						
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C						
Svoris		5.0 kg / m²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 α_w = 015 (L) pagal EN ISO 11654 - Klasė E						
		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α _p	0.25	0.20	0.15	0.10	0.15	0.20
		NRC = 0.15 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 38 dB pagal EN ISO 717-1 CAC = 39 dB pagal ASTM E 413-10						
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 R _w = 22 dB pagal EN ISO 717-1						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1						
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		λ = 0.060 W/mk pagal EN 12667						
Atsparumas drėgmiui		95% RH						
Patalpų oro kokybė		 EN 13964 E1						
Valomumas								
Tvarumas						www.blauer-engel.de/uz132		