



**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya Ankara Türkiye, Turkey**

**Ahiboz Fabrika / Plant : Ahiboz Serpmeler Mevkii No:246 Gölbaşı Ankara Türkiye, Turkey**

16

EN 998-1

İç ve dış kullanımlar için genel amaçlı kaba-ince sıva harcı (GP) (CSIV)  
General purpose rendering mortar (GP) for internal and external use (CSIV)

Yangına tepki / Reaction to fire :	A1
Su emme / Water absorption :	W2
Su buharı geçirgenliği / Water vapour diffusion coeff. ( $\mu$ ) :	$\leq 15$
Bağ dayanımı / Adhesion :	$\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$ (FP:B)
Kuru Yığın Yoğunluğu / Dry bulk density :	$1550 \pm 250 \text{ kg} / \text{m}^3$
Isıl iletkenlik / Thermal Conductivity ( $\lambda_{10,\text{dry}}$ ) :	$\leq 0,82 \text{ W} / (\text{m.K})$ P = 50% (EN 1745)
Dayanıklılık (çözülme-donmaya karşı) / Durability (against freeze-thaw) :	Performansı Belirlenmedi / NPD

Sistem / System 4

Performans Beyan / Declaration of Performance No: 0253\_MULTICEMENT\_ 2019-03-01