

DECKENDÄMMPLATTE CLT C1 THERMAL

Die Steinwolle-Dämmplatte im schlanken Format zum Kleben für Kellerdecken und Tiefgaragen



DECKENDÄMMPLATTE CLT C1 THERMAL

KNAUF INSULATION

Die Steinwolle-Dämmplatte im schmalen Format zum Kleben für Kellerdecken und Tiefgaragen

Unbeheizte Lagerräume, Keller sowie überbaute Stellplätze und Tiefgaragen sind wichtige Bauteile, um mit Dämmung die Energieeffizienz des Gebäudes entscheidend zu verbessern. Meistens sind diese Räume unbeheizt, so dass die Wärme von den darüber liegenden beheizten Räumen abfließt und somit das Wohnklima beeinträchtigt wird. Die wirksamste Lösung ist hier die Wärmedämmung der Decke.



Die Deckendämmplatte CLT C1 Thermal bietet alle Eigenschaften einer effizienten Dämmlösung

- Hervorragende Wärmedämmleistung mit Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$
- Verbesserter Brandschutz von Räumen und Deckenkonstruktion: Brandverhalten nach Euroklasse A1
- Erhöhte Schalldämmung
- Optisch ansprechende Deckenfläche
- Rasche Verlegung durch Klebmontage

Optisch ansprechend und rasch verlegt

Diese Dämmplatte aus Steinwolle hat eine weiß grundierte Sichtfläche und bildet mit ihrem schmalen Format und den allseitig gefasten Kanten eine optisch ansprechende Deckenansicht.

Für die Montage werden die einzelnen Platten je nach Beschaffenheit des Untergrundes mit dem Spezialkleber des jeweiligen Systemanbieters im Buttering-Floating-Verfahren nahtlos an die Decke geklebt. Bei dieser Methode wird der Kleber sowohl auf den Untergrund als auch auf die Rückseite der Dämmplatte vollflächig mit einer Zahntraufel aufgebracht. Somit werden Hohlräume verhindert und eine kraftschlüssige Verklebung ist gesichert.

