



1487

Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Polska
23

0120 KNAUF HYDRO FLEX 2023-12-04

ETA-20/0828 z dnia 15.10.2021

Hydro Flex - ETA 20/0828

Zestaw wodochronny nanoszony w postaci płynnej, stosowany jako wodoszczelne pokrycie podłóg i ścian w pomieszczeniach mokrych pod powierzchnią ścieralną.

Klasa reakcji na ogień	Klasa E
Paroprzepuszczalność	Sd = 64,8 m (23 °C, RH → 50%)
Wodoszczelność	Wodoszczelna
Zdolność do mostkowania pęknięć	0,75 mm, Kategoria oceny 2
Przyczepność do powierzchni betonowej cementowej płyty gipsowo-kartonowej gipsowej cementowo-wapiennej płyty OSB sklejki	> 0,5 MPa, Kategoria oceny 2 > 0,5 MPa, Kategoria oceny 2 ≥ 0,3 MPa < 0,5 MPa, Kategoria oceny 1 > 0,5 MPa, Kategoria oceny 2 > 0,5 MPa, Kategoria oceny 2 > 0,5 MPa, Kategoria oceny 2 (z klejem Knauf K4 Biały, Knauf K4 Szary) ≥ 0,3 MPa < 0,5 MPa, Kategoria oceny 1 (z klejem Knauf K4 Biały, Knauf K4 Szary)
Zdolność mostkowania szczelin	Wodoszczelna, Kategoria oceny 2
Wodoszczelność wokół przebić	Wodoszczelna, Kategoria oceny 2
Odporność na temperaturę	Przyczepność na podłożu betonowym ≥ 0,5 MPa, Kategoria oceny 2
Odporność na wodę	Przyczepność na podłożu betonowym ≥ 0,5 MPa, Kategoria oceny 2
Odporność na alkalia	Przyczepność na podłożu betonowym ≥ 0,5 MPa, Kategoria oceny 2
Grubość	≥ 0,5 mm

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z Art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., z późniejszymi zmianami.