



AQUAPANEL®

09/2019

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

Per lastre AQUAPANEL® Indoor

Descrizione

La colla AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) si usa nelle applicazioni su parete per incollare tra loro le lastre AQUAPANEL® Indoor.

Caratteristiche

- Descrizione: colla 1K PUR, alta viscosità
- Densità: 1,5 g/ml
- Resistenza alla temperatura: da -40°C a +80°C indurito
- Resistenza all'umidità: C4 secondo EN12765
- Tempo di correzione: 50 minuti (a 20°C e umidità rel. del 65%)

Lavorazione/applicazione

Prima di applicare AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) assicurarsi che i bordi siano puliti utilizzando un pennello umido. In questo modo si ottiene la migliore adesione alla lastra.

Applicare un cordone continuo di AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) sul bordo pulito della lastra AQUAPANEL® Indoor già fissata.

Posizionare la lastra successiva sulla sottostruttura, comprimerla contro la colla per giunti (larghezza giunto circa 1 mm) e avvitare in sede la lastra.

L'operazione va effettuata prima di posizionare la lastra successiva. Non sono ammessi riempimenti addizionali del giunto.

Rimuovere la colla in eccesso il giorno successivo con un raschietto.

Resa del materiale

Circa 50 ml/m² (circa 25 ml/m di giunto)

Contenuto della cartuccia sufficiente per:

- circa 6,5 m² (dimensioni lastra 900 x 1250 mm)
- circa 10 m² (dimensioni lastra 1250 x 2000 mm)

Tempo di lavorabilità

Circa 15 minuti/m²

Installazione della lastra incl. viti e AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

Temperatura di lavorazione/condizioni climatiche

La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C

Confezione e stoccaggio

- Cartuccia da 310 ml
- Conservare in ambiente asciutto, al fresco e al riparo dal gelo
- Si conserva per circa 18 mesi in confezione sigillata

AQUAPANEL®

▶ www.AQUAPANEL.com

@ aquapanel.info@knauf.com

© 2017 EN-08/17

AQUAPANEL® è un sistema costruttivo tecnologicamente avanzato. Essendo un sistema, si basa su un processo passo per passo chiaramente definito dall'idea progettuale al completamento del progetto stesso. Le lastre AQUAPANEL® Cement Board, gli accessori e i servizi rappresentano un sistema armonizzato in grado di garantire la realizzazione di ogni progetto secondo programma.

AQUAPANEL® è un marchio registrato.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germania

Tutte le modifiche tecniche riservate. Sono valide solo le istruzioni aggiornate. La nostra garanzia si riferisce esclusivamente al nostro materiale in condizioni perfette. Le proprietà strutturali e costruttive e le caratteristiche fisico-costruttive dei sistemi Knauf possono essere assicurate solo se si utilizzano esclusivamente i componenti di sistema Knauf o altri prodotti espressamente raccomandati da Knauf. Le indicazioni relative a consumi, quantità ed esecuzioni sono valori empirici non automaticamente trasferibili alle situazioni che prevedono condizioni differenti. Tutti i diritti riservati. Ogni correzione, ristampa e copia, anche in estratto, necessita dell'espressa autorizzazione di Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germania.