

Naturoll 032

Fiche technique



Panneau roulé de laine minérale de verre nu, pré-découpé, semi-rigide, autoportant et à très haute performance thermique.

Isolation thermo-acoustique des murs et toitures pour maisons à ossature bois.

Build on us.



NATUROLL 032 - Murs intérieurs



Les + produit :

- > Liant à base végétale ECOSE®Technology
- > Très haute performance thermique
- > Largeurs spécifiques
- > Système spécialement étudié pour les maisons à ossature bois
- > Rigidité et tenue mécanique
- > Facilité et rapidité de pose

Labels et certifications



Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—

Conditionnements



Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO ₂ /UF	Code KI	Dispo
200	6,30	600	2000	2	2,40	18	43,20	36	6,93	423012	S
150	4,70	575	2700	2	3,11	18	55,89	36	5,48	2414251	S
145	4,55	575	2700	2	3,11	18	55,89	36	5,08	473184	B
140	4,40	600	3200	2	3,84	18	69,12	36	5,00	639507	B

Acermi : 02/016/154 – DoP : G42200PCPR et G42320PCPR



Murs intérieurs

1. Panneau de contreventement
2. Isolant Naturoll 032
3. Frein-vapeur RT Max 2 ou membrane pare-vapeur RT Max 18 ou membrane pare-vapeur RT Max 90
4. Tasseaux de renfort en bois
5. Parement de finition

Consignes de tri du produit :

