

Aquapanel® Q4 Perdah Sıvası

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Aquapanel® Q4 Perdah Sıvası

Sıva

Ürün Tanımı

Aquapanel® İç Cephe Plakalarının yüzeyinde kullanılan, pürüzsüz yüzey elde etmeyi sağlayan, su itici, kullanıma hazır, son kat perdah sıvasıdır.

Depolama

- Kovalar doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda 5 - 35 °C arasında stoklanmalıdır.
- Normal şartlar altında, ağzı açılmamış ambalajlarda stok ömrü dikkate alınarak stoklanmalıdır.
- Kullanılmayan kovaların ağzı kapalı tutulmalıdır.

Kovalar dondan korunmalıdır.

Referans Standart

DIN 18550, tip P II

EN 998 - 1, CS II

Kullanım Alanları

- Aquapanel® iç cephe plakalarının yüzeyi

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/kova)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Aquapanel® Q4 Perdah Sıvası	20	1	12 ay	82637

Teknik Özellikler

Tanım	Değer
Renk	Beyaz
Özgül ağırlık (g / cm ³)	1,6
Yangına tepki	A2-s1, d0
Açık kalma süresi	>25 dakika (23°C sıcaklık ve %63 bağıl nemde)
Kuruma süresi	yaklaşık 24 saat (23°C sıcaklık ve %63 bağıl nemde)
Maksimum tanecik boyutu	50 µm
Akışmazlık	29-31 Pa.s
Uygulama sıcaklığı	>5°C

Malzeme Sarfiyatı

Tanım	Birim	Sarfiyat kg/m ²
Aquapanel® Q4 Perdah Sıvası (1mm kaplama için)	kg	yakl. 1,7

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506