

AQUAPANEL® Board Primer

Emulsion synthétique pour une
adhérence maximale

Fiche technique

09/2025



Description produit

Le AQUAPANEL® Board Primer – intérieur est une émulsion synthétique prête à l'emploi pour le traitement préalable des plaques AQUAPANEL® Indoor, Outdoor (plafond), Skylite et Floor, garantissant une adhérence maximale des enduits.

Domaine d'application

Primer d'accroche pour les systèmes AQUAPANEL®

- Cloisons intérieurs – Indoor.
- Façades – Outdoor
- Plafonds intérieurs et extérieurs – Outdoor et Skylite
- Applications de sol – AQUAPANEL® Cement Board Floor

Préparation du support

Le support doit être stable, sec, propre et exempt de poussière ou d'agents de décoffrage.

Mise en œuvre

Le AQUAPANEL® Board Primer – intérieur peut être dilué à l'eau conformément au tableau ci-contre. Appliquer le primer avec un pinceau, un rouleau ou une brosse et laisser sécher. Les temps de séchage indiqués seront allongés en présence de basses températures et d'une humidité de l'air élevée.

Nettoyer les outils et le matériel immédiatement après emploi à l'eau claire.

Les surfaces souillées par le primer peuvent être nettoyées à l'eau. Si le primer a durci, il ne peut être éliminé que mécaniquement (p.ex. avec un grattoir).

Temps de mise en œuvre

Environ 1 minute/m².

Température de mise en œuvre / climat ambiant

La température de l'air, du support et du matériau ne peut être inférieure à +5°C.

Livraison / stockage

- Seau de 2,5 kg ; seau de 15 kg
- Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel.
- La qualité du matériau reste constante pendant 12 mois dans son emballage non ouvert.

Support	Dilution (primer – intérieur / eau)	Consommation/m ² (concentré par m ²)	Temps de séchage (par 23°C et 50% hum. rel. de l'air)
AQUAPANEL® Cement Board Floor	1:1	50 g	Environ 3 heures
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor et Skylite	1:2	40 - 60 g	Environ 12 heures

AQUAPANEL®**Knauf Belgium**

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Board Primer_K450a_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.