

Rold12 LED-VALOTANGOT

- / Saumaton integrointi Rold12:sta alakattolevyjen kanssa
- / Joustava valaistussuunnittelu
- / Tasainen valon leviäminen
- / Yksinkertainen asennus

OMINAISUUDET

- / LED-valot
- / 300 LED-diodia metriä kohden
- / Asennustarvikkeet mukana
- / Valaisinten sijoittaminen mihin tahansa Rold12 alakattolevyyn

VALAISIMEN YKSITYISKOHDAT



OSAT

LED-valotanko
2 kpl asennusklipsejä
2 sarjaa asennuskalustoa
klipseille

LED-VALONAUHAN TEKNISET TIEDOT



VALAISTUSTEHO	13 Wattia/m
JÄNNITE	24VDC
VÄRILÄMPÖTILA	2951 Kelviniä
VALOVIRTA	1440 Lumenia/m
VÄRINTOISTOKYKY	RA/CRI >94
IP-KOTELOINTILUOKITUS	IP20
LED-VALOT	300/m
VALON LEVIÄMINEN	120 astetta
HIMMENTÄVÄ	Kyllä (himmennin ostetaan erikseen)
KÄYTTÖIKÄ	50 000 tuntia

KEHYKSEN TEKNISET TIEDOT



OSAT	Anodisoitu alumiiniprofiili 6063-T5 Opaalinen kansi PMMA
TYYPPI	Profiili 12 opaalisella kannella
LEVEYS	23.5mm
KORKEUS	10mm
PITUUS	595mm
KÄYTTÖIKÄ	50 000 tuntia

VIRTALÄHDE



ULOSTULOJÄNNITE	24VDC
ULOSTULOTEHO	50W
ULOSTULOVIRTA	2.08A
KÄYTTÖJÄNNITE	200-240VAC
KÄYTTÖTAAJUUS	50Hz
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C ~ 45°C
SOVELTUVA ILMANKOSTEUS	45% ~ 85%
KOTELOINTILUOKKA	IP20 / Luokka 2
KÄYTTÖIKÄ	30 000 tuntia
MITAT, PxLxK	185x63.5x22mm