



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115_ Knauf Fassadol TSR_15-04-2021

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Fassadol TSR**
- Paredzētais izmantojums: **Ar siloksānu pastiprināta fasādes krāsa ar uzlabotu atstarošanas spēju**
- Ražotājs: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de**
- Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs.**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas: **2+, 1 (ugunsreakcijai)**
- a) Saskaņotais standarts: **Nav saistošs**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
b) Eiropas novērtējuma dokuments: **ETAG 004:2013** / Eiropas tehniskais novērtējums; **ETA 10/0320-Knauf Termo Plus M, ETA 10/0390-Knauf Termo Plus P.** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Prāgas Būvmateriālu pārbaužu un testēšanas institūts (TZÜS) NB 1020 [spēkā no 01/02/18].**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spīdums (klase)	G ₃ matēts	EN ISO 2813
Sausa slāņa biezums (klase):	E ₃	ISO 3233
Grauda lielums (klase):	S ₁ smalks < 100 µm	EN ISO 1524
Ūdens tvaika difūzijas plūsmas blīvums (klase)	V ₁ augsta / s _d vērtība: ≤ 0,01 m	EN ISO 7783-2
Ūdens uzsūce (klase)	W3 zema ≤ 0,1 kg/(m ² .h ^{0,5})	EN 1062-3

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ETA turētāja vārdā: A.Priedītis

(Kvalitātes vadītājs)

Saurieši, 15.04.2021
(Vieta un datums)

(Paraksts)