

FOURRURE F60 OMEGA

**Profilé métallique -
fourrure F60**



DESCRIPTION DU PRODUIT

La fourrure Knauf Fourrure F60 Omega est un profilé métallique en forme de C disposant d'une protection contre la corrosion Z140 ou AZ100 conforme à la norme NF EN 14195 :2005.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Norme : NF EN 14195 :2005

DoP : 4091_Fourrure-F60-Omega_2020-09-29

Certificat NF : Non

FDES : Non

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- Recommandations Knauf

DOMAINE D'EMPLOI

Le profilé métallique Knauf Fourrure F60 Omega de la gamme F60 est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages de plafonds dans :

- Neuf ou rénovation
- Locaux intérieurs classés EA - EB
- Locaux intérieurs classés EB+ P*

*Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Réaction au feu Euroclasse	-	A1	NF EN 13501-1
Masse de revêtement	-	Z140 ou AZ100	NF EN 14195
Largeur d'âme	mm	60	NF EN 14195

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Longueur [mm]	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
K FOURRURE F60 OMEGA 4,00ML	4000	10	/pq	00041011