




KNAUFCEILING
Solutions

TEHNIČKI LIST

Star 15mm



- Star sadrži finu, nepravilnu perforaciju sa glatkom površinom i zadovoljava potrebe za modernim vizuelnim dizajnom.
- Dobra apsorpcija zvuka ($0.60 \alpha_w$)
- Dobra zvučna izolacija (34 dB)

- Odlična vrednost refleksije svetlosti (88 %)
- Idealno rešenje za prodajne objekte, kancelarije, sale za sastanke, tehničke prostorije i proizvodne objekte.

Detalji ivica Ostale dimenzije i ivice na upit		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2
Debljina (mm)		15	15	15	15
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Sistem		Vidljiva konstrukcija, demontažne ploče - sistem C Vidljiva konstrukcija - paralelni Bandraster profili, demontažne ploče - sistem I.3 Vidljiva konstrukcija - Koridor elementi, demontažne ploče - sistem F.3			Poluskrivena konstrukcija, lamelne nedemontažne ploče - sistem I.3
Težina		3.6 - 3.8 kg / m ²			
Boja		 Bela			
Apsorpcija zvuka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ prema EN ISO 11654 - Klasa C Frekvencija f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.45 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50 NRC = 0.60 prema ASTM C 423			
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB prema EN ISO 717-1 CAC = 35 dB prema ASTM E 413-10			
Zvučna izolacija		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB prema EN ISO 717-1			
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1 Klasa A prema ASTM E 84			
Refleksija svetlosti		88%			
Toplotna provodljivost		$\lambda = 0.060$ W/mk prema EN 12667			
Otpornost na vlagu		95% RH			
Kvalitet vazduha		 A+	 E1		
Čišćenje					
Sustainability		 37-48%			

Proizvodi se mogu razlikovati od države do države. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posetite našu web stranicu.