

VIS À BÉTON GALVANISÉE DDS-MW

Accessoires

EN 13162 / sia 279.162MW EN 13162-T6-SDi-CP5



Build on us.



Vis à béton galvanisée DDS-MW

La vis à béton galvanisée DDS-MW avec revêtement duplex et embout TORX T30 sert à fixer des panneaux de plafond sur des plafonds et des murs en béton. Les domaines d'application sont, par exemple, les niveaux de parking, les garages souterrains, les passages ouverts, les locaux techniques et les caves. Leurtête de vis est revêtue d'un blanc grisâtre. D'autres couleurs RAL sont disponibles sur demande.

Highlights

- Fixation sûre des panneaux isolants
- Catégorie de corrosivité C3
- Embout TORX T30

Vis à béton galvanisée DDS-MW

Application



Domaines d'application

Pour la fixation de panneaux de plafond sur des plafonds et des murs en béton à l'intérieur et à l'extérieur, par ex. niveaux de parking, garage souterrains, passages ouverts, locaux techniques et caves.

Programme de livraison

Longueur (mm)	Pièce/carton	Adaptée à l'épaisseur des panneaux	Couleur
50	100	25	gris-blanc
75	100	50	gris-blanc
85	100	60	gris-blanc
100	100	80	gris-blanc
125	100	80/100	gris-blanc
150	100	120	gris-blanc
175	100	140	gris-blanc
200	100	160	gris-blanc
225	100	200	gris-blanc
250	100	220	gris-blanc
275	100	250	gris-blanc

Vente dans les magasins spécialisés.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Symboles	Description / Données	Unité	Norme
Matériau	–	acier, galvanisé	–	–
Classe de protection contre la corrosion	–	C3	–	EN ISO 14713
Diamètre de la tête	–	24	mm	–
Diamètre du trou de forage	–	6	mm	–
Profondeur du trou de perçage	–	30	mm	–
Profondeur d'ancrage	–	25	mm	–
Embout	–	Torx T 30	–	–
Résistance de calcul de la résistance à la traction dans le béton	N_{Rd}	0,50	kN	Z-21.8-2000
Résistance de calcul du passage de vis à travers le panneau (couche supérieure 10 mm)	N_{Rd}	0,25	kN	Z-21.8-2000

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l'état de nos connaissances et à nos expériences à l'heure actuelle. Les connaissances et l'expérience ne cessent d'évoluer. Veuillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l'usage concret prévu.