

Vis spéciale Brio pour chape sèche Brio

Fiche technique

11/2025



Description produit

Vis spéciales pour la fixation des éléments de chapes sèches Brio. La fine pointe permet une pénétration rapide de la vis dans la dalle de sol Brio. La tête de vis en forme de trompette limite la déformation de la dalle lors du vissage. La vis est en acier galvanisé pour une protection optimale contre la corrosion.

Dimension

L x Ø (mm)	Conditionnement	N° article
17 x 3,9	500 PCE / PAQ	00708526
22 x 3,9	500 PCE / PAQ	00708531
30 x 3,9	1000 PCE / PAQ	00708579
45 x 3,9	1000 PCE / PAQ	00708559

Propriétés

- Pour la construction d'immeubles
→ habitations, bureaux, écoles, hôpitaux, etc.
- Pour l'intérieur, y compris les espaces humides privés
→ cuisines, salles de bains.

Mise en œuvre

Vis de qualité élevée pour une fixation sûre des dalles de sol Brio. Parfaitement utilisable en complément avec la colle Brio pour la fixation, entre elles, des dalles de sol Brio.

Fixer les éléments Brio au niveau de la feuillure avec des vis de 17 mm (pour Brio 18) et 22 mm (pour Brio 23) ou 30 ou 45 mm (double couche Brio). La distance entre les vis doit être ≤ 300 mm.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Vis spéciale Brio pour chape sèche Brio_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.