



Vuller

04/2016

D2 - Allesvuller

MATERIALEN

Knauf Allesvuller is een licht, glad afwerkpleister in een dikke laag, op basis van acrylcopolymeren en lichte vulstoffen. Gebruiksklaar product.

OPSLAG

Knauf Allesvuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed vulvermogen (tot 5 mm), krimpt en barst niet
- Een zeer fijn en glad oppervlak als resultaat, ideaal voor het aanbrengen van om het even welk type verf of behangpapier
- Gemakkelijk te bewerken en glad te maken
- Droogt snel en gemakkelijk op te schuren
- Uitstekende hechting op de meeste ondergronden
- Uitstekende hardheid en cohesie
- Versterkt tegen schimmelvorming en algaanslag

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Allesvuller is geschikt als reparatiepleister of als glad afwerkpleister in dikke lagen op de meeste absorberende ondergronden binnenshuis, zoals gipspleister, gipsplaten, cement, beton, hout en bepaalde oude verven, op voorwaarde dat ze stabiel en hechtend zijn.

Het product is ook geschikt om onregelmatige oppervlakken in dikke lagen te egaliseren.

Het maakt het mogelijk om relatief diepe (tot 5 mm dik) en stabiele gaten en scheuren te vullen.

Dit product kan ook worden gebruikt om koeflijsten in gipspleister of polystyreen te repareren en te lijmen.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog en schoon zijn. Daarnaast moet hij vrij zijn van elk element dat nadelig kan zijn voor de goede hechting van het product (stof, was, vet ...). Verwijder alle oude, instabiele verflagen voordat u de **Knauf Allesvuller** aanbrengt, en breng een fixerende primer aan op de poederige ondergronden (vb.: **primer Knauf Diepgrond**). Verstevig en bevochtig eerst de zeer absorberende oppervlakken. Bescherm metalen oppervlakken met een roestwerende primer en laat het product drogen vooraleer de barsten te vullen. Breng het product niet aan op ondergronden die voortdurend worden blootgesteld aan vocht.

VERWERKING

Voor de verpakking in een tube: kneed de tube vóór gebruik. Verwijder de dop en snijd de punt van de doseermond af.

Breng het product aan met behulp van een spatel of een pleisterspaan in inox in een laag van max. 5 mm. Voor diepere gaten is het

raadzaam om in meerdere lagen te werken, waarbij telkens wordt gewacht tot de vorige laag hard is geworden.

Wacht tot het product droog is alvorens het op te schuren en te overschilderen met verf. **Knauf Allesvuller** kan met elk type verf worden overschilderd.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C of meer dan 35 °C bedraagt.

Verwijder na gebruik de lucht uit de tube en sluit de tube zorgvuldig af met de dop, om de levensduur van het product na de opening te verlengen. Vorstvrij en droog bewaren.

De informatie met betrekking tot de droog- en aanbrengtijden die in dit technische informatieblad worden vermeld, kunnen variëren naargelang van de aanbrengomstandigheden.

VERPAKKING

Tube van 200 ml, emmer van 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Classificatie:	AFNOR NFT 36 005 familie III Klasse 2: Binnencoating van verf in waterfase.
Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Kleur	wit
Laagdikte	max. 5 mm
Verbruik	ong. 1,4 kg/m ² /mm dikte
Korrelgrootteverdeling	< 200 µ (fijn)
Droogtijd	ong. 12 u/mm dikte (23 °C en vochtigheidsgraad van 65 %)
Dichtheid	ong. 1,4 g/cm ³
Hardheid	> 75 Shore C

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Draag veiligheidshandschoenen
- In geval van accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30