

KNAUF

TOPIQ® Alpha

Postavljanje novih standarda kvaliteta i performansi u dizajnu mineralnih plafona.

© Knauf Ceiling Solutions

PREDNOSTI PROIZVODA

1

Kvalitetna završna površina

Iskoristite prednosti jedne od najravnijih površina plafona u ovoj kategoriji proizvoda i stvorite estetski prijatan plafon koji poboljšava dizajn, vrednost i dugovečnost bilo kog prostora.

- Najravnija površina u toj klasi proizvoda
- Čista bela površina
- Homogena i neusmerena površina

3

Visoka vrednost za novac

Maksimalno iskoristite svoju investiciju uz visokokvalitetna mineralna plafonska rešenja koja kombinuju pristupačnu cenu, jednostavnost upotrebe i vrhunske performanse.

- Lagane ploče za jednostavno rukovanje
- Jednostavno za instalaciju, održavanje i zamenu za visoku lakoću upotrebe
- Isplativo rešenje koje pruža vrhunske performanse po tržišnoj ceni

2

Vrhunske performanse

Kreirajte udobne i sigurne enterijere sa vrhunskim performansama laminiranog mineralnog plafona koji nudi vrhunsku apsorpciju zvuka, reakciju na požar i otpornost na vlagu kako bi zadovoljio ključne standardne građenja.

- A klasa apsorpcije zvuka
- Reakcija na požar Euroclass A1
- Otpornost na vlagu 100%

4

Usluga na novom nivou

Iskusite najbolju uslugu u klasi sa najnovijim proizvodima i inovacijama u proizvodnji, kao i poboljšanim mogućnostima dizajniranim da zadovolje sve vaše potrebe za rešenjima za plafone.

- Proširena mreža lanca snabdevanja sa novim, najsavremenijim proizvodnim pogonom u srcu Evrope
- Povećan proizvodni kapacitet kako bi se osigurala blagovremena distribucija
- Visoka fleksibilnost u kombinaciji sa atraktivnim cenama
- Jedinstvena usluga sa ponudom više materijala na jednom mestu


Build on us.

Ključne tehničke karakteristike


		TOPIQ® Alpha 15	TOPIQ® Alpha 20
Debljina (mm)		15	20
Težina (kg / m²)		2.0	2.6
Apsorpcija zvuka (α_w / NRC)		0.95 / 0.90	1.00 / 0.95
Uzdužna zvučna izolacija ($D_{n,f,w}$ / CAC)		24 dB / 25 dB	27 dB / 28 dB
Reakcija na požar (Euroclass / ASTM E84)		A1 / Klasa A	A1 / Klasa A
Refleksija svetlosti		86%	86%
Otpornost na vlagu		100% RH	100% RH
Klasa čistoće prostora		ISO 5	ISO 4
VOC emisija		A+	A+

Apsorpcija zvuka: EN ISO 354 / α_w prema EN ISO 11654 / NRC prema ASTM C 423
 Uzdužna zvučna izolacija: EN ISO 10848-2 / $D_{n,f,w}$ prema EN ISO 717-1 / CAC prema ASTM E 413-10 Reakcija na požar: Euroclass prema EN 13501-1 / Class A prema ASTM E 84
 Klasa čistoće prostora: prema EN ISO 14644-1


Detalji ivica



Board



Tegular 24 / 90



Tegular 15 / 90

