


KNAUF

TOPIQ® Alpha 15






© Ekwall Photo

TOPIQ® Alpha 15 është pllakë e lehtë minerale akustike e tavanit lehtë për tu instaluar dhe e përbërë nga leshti mineral me sipërfaqe me dukje të lëmuar dhe të laminuar.

- Absorbim i shkëlqyer i zërit Klasa A
- Reagimi në zjarr EuroKlasa A1
- Rezistencë në lagështi 100%
- Reflektim i lartë i dritës 86%
- Zgjedhje ideale për mjedise arsimore dhe zyra, si dhe mjedise të hapura

Build on us.

Karakteristikat		Informata të detajuara																				
Detaje të skajeve		Board 	Tegular 24/90 			Tegular 15/90 																
Trashësia (mm)		15	15			15																
Dimensionet (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625			600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																
Sistemi		I ekspozuar dhe demontues – Sistemi C																				
Pesha		2.0 kg / m²																				
Ngjyra		 Bardhë																				
Absorbimi i zërit		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ sipas EN ISO 11654 – Klasa A <table><tr><th>Frekuencat f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 sipas ASTM C 423							Frekuencat f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
Frekuencat f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00																
Zbutja e zërit		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24 \text{ dB}$ sipas EN ISO 717-1 CAC = 25 dB sipas ASTM E 413-10																				
Reduktimi i zërit		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ sipas EN ISO 717-1																				
Reagimi në zjarr		Euroclass A1 sipas EN 13501-1 Klasa A sipas ASTM E 84																				
Reflektimi i dritës		86%																				
Rezistenca në lagështi		100% RH																				
Mjedis i pastër		Klasa ISO 5 sipas EN ISO 14644-1																				
Cilësia e ajrit brenda		 A+	 E1	 IACG																		
Pastrimi																						
Qëndrueshmëria	 101-104% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1	 BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL www.blauer-engel.de/ue132																		