



Izjava o svojstvima

Br.: KAQ_0430

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 SB40_424110_017**
2. Namjena/namjene: **Sredstva za mehaničko pričvršćivanje za drvene konstrukcije**
3. Proizvođač: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Ovlašteni predstavnik: **Nije relevantno**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava **Sustav 3**
6. a) Usklađena norma: **EN 14592:2008+A1:2012**
Prijavljeno tijelo: **SZU BRNO (1015)** za prvo ispitivanje tipa
6. b) Europski dokument za ocjenjivanje: **Nije relevantno** / Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **Nije relevantno** / Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije relevantno**
7. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
Karakterističan moment tečenja $M_{y,k}$	2.132 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Karakterističan parametar izvlačenja $f_{ax,k}$	16,29 / 12,08 N/mm ² Okomito na / u smjeru vlakana Gustoća drva: 360 kg/m ³	EN 14592:2008+A1:2012
Karakterističan parametar provlačenja glave $f_{head,k}$	29,63 N/mm ² Gustoća drva: 360 kg/m ³	EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristična vlačno-tlačna nosivost $f_{tens,k}$	4,47 kN	EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristična zakretna čvrstoća $f_{tor,k}$	2,72 N/mm Gustoća drva: 450 kg/m ³	EN 14592:2008+A1:2012
Trajnost (zaštita od korozije)	Nehrđajući čelik A2 (1.4567) (Razred 3 prema EN 1995-1-1)	EN 1995-1-1:2010-12

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Claus Ripken, General Manager

Dortmund, 21.01.2021.

28.5.2014 L 159/43 Amtsblatt der Europäischen Union DE

AQUAPANEL®