

## Zwischensparren- Dämmrolle UNIFIT 037

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162  
MW-EN 13162-T2-AFr5  
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WL

Glaswolle-Dämmrolle gebunden mit dem natürlichen  
ECOSE®-Bindemittel



### Anwendungsbereich

- Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz.
- Ideal für den Dachausbau und Holzriegelbau.
- Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zangen, Dremmelsteher, Riegel).

### Produktvorteile

- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,037$  W/mK
- Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)
- Hergestellt mit dem natürlichen ECOSE® Bindemittel
- Schalldämmend

- Formstabil
- Alterungsbeständig
- Recyclingfähig

### Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



### Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
80	1200	7600
100	1200	6100
120	1200	5000
140	1200	4400
160	1200	3800
180	1200	3400
200	1200	3100
220	1200	2800
240	1200	2600

Lieferform: Rollenpakete bzw. Großverpackungen (Rollenpakete auf Einwegpalette)  
Verpackung: Schrumpffolie  
Weitere Formate auf Anfrage

**Technische Daten**

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten										Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A1											EN 13501-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	0,037										W/mK	EN 13162	
Dicke	d	80	100	120	140	160	180	200	220	240	mm	-		
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	$R_D$	2,15	2,70	3,20	3,75	4,30	4,85	5,4	5,9	6,45	m <sup>2</sup> K/W	EN 13162		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	1										-	EN 13162	MU1
Längenbezogener Strömungswiderstand	-	$\geq 5$										kPa.s/m <sup>2</sup>	EN 29053	AFr5

**Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung**

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

**Zertifikate und Bescheinigungen**



**Knauf Insulation GmbH**

Industriestraße 18  
 9586 Fürnitz  
 T: + 43 4257 3370-0  
 E: info.at@knaufinsulation.com

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

**Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel**

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website [knauf.com/de-AT/knaufinsulation](http://knauf.com/de-AT/knaufinsulation). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

01/2026 – sp/jb (ersetzt 07/2025 – sp/jb)