

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0010_Sockel-SM_Pro_2015-08-14

1. Jednoznačna identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GP CS IV Knauf Sockel-SM Pro**
2. Namjena/namjene: **Normalna žbuka GP za unutarnju i vanjsku primjenu**
3. Proizvođač: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 0-97346 Iphofen, Deutschland
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de**
4. Ovlašteni predstavnik: **Nije relevantno**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava: **Sustav 4**
6. a) Usklađena norma: **EN 988-1:2010-09**
Prijavljeno tijelo: **Ispitni institut Hoch (NB 1508) za reakciju na požar. Utvrđivanje tipa proizvoda na temelju prvog ispitivanja tipa i tvorničku kontrolu provodi proizvođač.**
6. b) Europski dokument za ocjenjivanje: **Nije relevantno** / Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **Nije relevantno** / Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije relevantno**
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Svojstvo
Reakcija na požar	A2-s1,d0
Vodoupojnost	W 2
Koeficijent otpora difuziji vodene pare	$\mu \leq 25$
Vlačna čvrstoća	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – tip loma A,B ili C
Toplinska provodljivost – ($\lambda_{10, dry, mat}$)	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90%
Trajnost	NPD
Otpuštanje opasnih tvari	NPD


8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 i pod isključivom je odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa. Dr. Markus Biebl
(Voditelj istraživanja i razvoja Knauf grupa)

Iphofen, 14.08.2015.
(Mjesto i datum izdavanja)



(potpis)