




ADAGIO HD+ 30 mm Mineralinės lubos



- ADAGIO HD+ 30 mm suteikia lygų, vienodą ir patvarų paviršių, neprilygstamą atsparumą įbrėžimams ir ryškiausią baltą spalvą. Dėl išskirtinio oro pralaidumo (be filtro efekto), paviršius išlieka baltesnis ir ryškesnis ilgą laiką. Plokštės užtikrina garso sugerties ir garso slopinimo balansą, taip pat didelį šviesos atspindį.
- Puiki garso sugertis (0,90 α_w) ir puikus garso slopinimas (41 dB).
- Dėl papildomų akustinių parinkčių žr. ADAGIO HD+ 19mm ir ADAGIO HD+ 35mm.
- Puikus šviesos atspindys: 88%.
- ISO 4, "Indoor Air Comfort" auksas ir „Cradle to Cradle Certified®“ bronzos.
- Idealiai tinka individualiems / privatiems biurams, klasėms, paskaitų salėms švietimo sektoriuje.

Build on us.



Charakteristikos		Detali informacija																
Briaunos tipas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 												
Storis (mm)		30	30	30	30	30												
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625												
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C		Matoma demontuojama - Sistema C Matoma - Bandrasteriai, demontuojama - Sistema I.3 Matoma - Koridoriai, demontuojama - Sistema F.3	Pusiau paslėptos juostos, demontuojamos - Sistema I.3 Pusiau paslėptos juostos - Bandrasteriai, demontuojama - Sistema I.2 Pusiau paslėptas - Koridoriai, demontuojama - Sistema F.2	Paslėpta, demontuojama - Sistema A.2 / A.3												
Svoris		8.2 kg / m²																
Spalva		 Balta																
Garso sugertis		EN ISO 354 Dažnis f (Hz) <table><tr><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>0.50</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 pagal ASTM C 423					125	250	500	1000	2000	4000	0.50	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00
125	250	500	1000	2000	4000													
0.50	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00													
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 41 dB pagal EN ISO 717-1 CAC = 42 dB pagal ASTM E 413-10																
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 R _w = 25 dB pagal EN ISO 717-1																
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1																
Šviesos atspindėjimas		88%																
Šilumos laidumas		λ = 0.060 W/mk pagal EN 12667																
Oro pralaidumas		PM1 (≤ 30 m³/hm²) pagal DIN 18177																
Atsparumas drėgmiui		95% RH																
Švarių patalpų klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1																
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG														
Valomumas																		
Tvarumas		 BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 14021 49.9% (2024)	 M1	 cradle to cradle BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132												