



DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0010_Flex-Fugenmörtel_2019-05-23

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **Flex-Fugenmörtel**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : Mortier de maçonnerie normal après essai d'aptitude à l'utilisation dans les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie
- 03_ Fabricant :
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 3
- 06_ Norme harmonisée : EN 998-2 : 2016
Organisme(s) notifié(s) : Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (n° 0432)
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Réaction au feu	A1
Résistance à la compression	M10
Proportion de mélange	NPD
Adhérence	0,15 N/mm ²
Teneur en chlorures	≤ 0,1 M. %
Absorption d'eau	≤ 0,40 kg/(m ² min ^{0,5})
Conductivité thermique $\lambda_{10,dry}$	≤ 0,82 W/m*K for P=50% - ≤ 0,89 W/m*K for P=90%
Durabilité	Milieu modérément agressif
Substances dangereuses	See MSDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site www.knauf.be.

Signé pour le fabricant en son nom par :

Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique

Engis, le 23/05/2019