

Aquapanel Universal

Placa de cemento para exterior de 8mm

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

La placa de cemento Aquapanel Universal para exteriores es una placa ligera y resistente, compuesta de un alma de cemento Portland, recubierta en sus caras por una malla de fibra de vidrio. La placa es resistente a condiciones climáticas extremas.

Características

- Resistente a la humedad y al agua
- Estabilidad dimensional
- Robusta y resistente al impacto
- Incombustible (Clasificación A1)
- Fácil de cortar e instalar
- Admite acabados lisos y rugosos
- Se puede curvar en seco, hasta 1 m de radio

Identificación

En el frente de la placa esta impreso el logo y tipo de placa.
En el dorso figuran impresos los datos de fabricación: fecha y hora.

Datos técnicos

Espesores	Ancho	Longitud	Peso aprox.	Conductividad térmica	Densidad	Tipo de borde
8 mm	1200 mm	2400 mm	8 kg/m ²	0,262 W/m.K	1206 ± 50 kg/m ³	Reforzados

Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**



Almacenaje

Las placas Aquapanel Universal deben ser protegidas antes de su instalación de los efectos de humedad y del clima. Placas que se han humedecido deben ser colocadas de forma plana y se debe esperar al secado de ambos lados de la placa antes de su utilización, aclimatando las placas a la temperatura y humedad del ambiente. Las placas no tienen período de caducidad.

Campo de uso

La placa Aquapanel Universal es la alternativa ideal al tradicional método de construcción con ladrillos. Constituye una base sólida, resistente al agua, de fácil aplicación y rápida instalación, lo que la hace apta para ser utilizada en exteriores. Es óptima para fachadas / cerramientos exteriores, fachadas ventiladas, sistemas de steel framing, rehabilitación de fachadas y en locales interiores con ciclo de humedad permanente.