



Vuller

04/2016

B5 - Grote gaten vuller

MATERIALEN

Knauf Grote Gaten Vuller is een permanent elastische pasta om grote gaten te vullen.

OPSLAG

Knauf Grote Gaten Vuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Groot vulvermogen
- Gebruiksklaar product
- Zeer thixotrop (zakt niet ineen)
- Kan worden overschilderd met verf na droging
- Versterkt met microvezels
- Versterkt tegen schimmel- en mosvorming

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Grote Gaten Vuller is voornamelijk geschikt voor het vullen van barsten en scheuren die worden blootgesteld aan lichte bewegingen of lichte trillingen in ondergronden in beton, cement, gipspleister, hout, baksteen Is ook geschikt voor het egaliseren en herstellen van gebreken in oppervlakken. De beste resultaten worden verkregen voor barsten van 5 tot 10 mm diep en 25 mm breed. Is niet geschikt voor asfalthoudende ondergronden of bitumineuze massa's. Mag niet worden aangebracht op vochtige ondergronden of op ondergronden die voortdurend worden blootgesteld aan vocht. Breng het product niet aan in de volle zon of op een warme ondergrond.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog, niet-bevroren en schoon zijn. Reinig eerst de barsten om alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Grote Gaten Vuller**, te verwijderen. Vergroot de barsten indien nodig een beetje, zodat het vulmiddel gemakkelijker kan worden aangebracht. Verwijder ook alle oude, instabiele verflagen. Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, op voorhand roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen. Behandel vervolgens de metalen delen met een roestwerende primer en laat drogen alvorens **Knauf Grote Gaten Vuller** aan te brengen.

VERWERKING

Breng het product aan met behulp van een truweel of een spatel in roestvrij staal. Draag handschoenen. Het product **Knauf Grote Gaten Vuller** kan worden gekleurd met behulp van natuurlijke pigmenten in een verhouding

van 4 %. Het resultaat dat wordt verkregen na de toevoeging van pigmenten, blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met helder water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk. Voor dikten > 5 mm is het raadzaam om in meerdere opeenvolgende lagen te werken waarbij wordt gewacht tot de eerste laag droog is, voordat de tweede laag wordt aangebracht.

De verharde productresten moeten worden verwijderd als bouwafval, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

OPMERKINGEN

Knauf Grote Gaten Vuller mag in geen geval met andere producten worden gemengd.

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen minder dan 5 °C of meer dan 40°C bedraagt.

Bescherm het vers aangebrachte product tegen rechtstreeks zonlicht, regen en vorst tijdens de verharding ervan.

VERPAKKING

Doos van 500 g en 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Classificatie:	AFNOR NFT 36 005 familie IV Klasse 4b: Buitenbekleding in verf in waterige toestand
Droogtijd	ong. 12 h/mm dikte
Verwerkingstemperatuur	5 tot 40 °C
Kleur	lichtgrijs
Laagdikte	5 tot 10 mm
Verbruik	ong. 1,50 kg levert een hoeveelheid van 1 l op
Verf aanbrengen	na min. 24 u (23 °C en vochtigheidsgraad van 65 %) aanraakdroog
Dichtheid	ong. 1,55 g/cm ³

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Vermijd contact met de huid en de ogen. Spoel de ogen bij contact met veel helder water en raadpleeg een arts
- Als het product droog is, vormt het geen enkel gevaar voor de gezondheid en het milieu
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: **www.repa**fill**.be**

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Grote Gaten Vuller_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.