



KNAUFCEILING
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА Antaris



- Antaris е минерално пано с бял воал, което предлага звукопоглъщане клас А. Antaris осигурява пожарозащита и решения за хигиена и чисти помещения.
- Отлично звукопоглъщане (0.90 α_w)

- Висок коефициент на светлоотражение (86%)
- ISO 5
- Подходящ за офиси, търговски помещения, заседателни зали, инсталационни помещения и производствени площи

Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90
Дебелина (мм)		15	15	15
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С		
Тегло		2.9 kg / m ²		
Цвят		 Бял		
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ съгласно EN ISO 11654 - Клас А Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00 NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423		
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 29 dB съгласно ASTM E 413-10		
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB съгласно EN ISO 717-1		
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 Клас А съгласно ASTM E 84		
Светлоотражение		86%		
Топлопроводимост		$\lambda = 0.040$ W/mk съгласно EN 12667		
Влагоустойчивост		95% RH		
Чисти помещения		ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1		
Качество на въздуха		 A+	 E1	
Почистване				
Дълговечност		 43%		 EC 1272/2008 Annex D M1+ www.blauer-engel.de/uz132

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител.
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.