



KNAUF

Fiche Composant

AQUAPANEL® Primaire pour plaques

Description :

Le primaire pour plaques Aquapanel® est une émulsion prête à l'emploi pour l'apprêt des plaques Aquapanel® Indoor, Outdoor (plafond) et Floor, qui assure une adhérence maximale des enduits.

Domaine d'emploi :

Primaire d'adhérence pour surface lisse, supports peu ou pas absorbants (ancien carrelage, asphalte coulé, etc....)

Fort pouvoir d'adhérence lors des travaux de carrelage et d'enduisage.

Barrière très efficace contre l'humidité sur le bois ou les supports dérivés du bois avant l'application d'enduit mince, mastic, colle à carrelage, etc...

Produit d'accrochage pour des matériaux très poreux (blocs silico-calcaire, béton cellulaire, etc...)

Réduit le bullage des couches d'enduit des surfaces faiblement poreuses

Pour murs et planchers aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Préparation du support :

Tous les supports doivent être rigides, sec, propres et exempts de poussière. Eliminer les peintures non résistantes à l'eau et les résidus pouvant réduire l'adhérence, gratter les peintures étanches à l'eau pour les rendre rugueuses.

Mise en œuvre :

Le primaire pour plaques Aquapanel® peut être dilué à l'eau selon le tableau récapitulatif ci-dessous. Appliquer avec un pinceau, un rouleau en laine de mouton ou une brosse et laisser sécher. De basses températures ou une humidité ambiante élevée allongent le temps de séchage.

Les taches de primaire intérieur Aquapanel® peuvent être nettoyées à l'eau claire. Les taches sèches ne peuvent être nettoyées qu'au moyen d'un grattoir

Nettoyer l'outillage à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Temps de mise en œuvre :

Environ 1 minute/m²

Température de mise en œuvre :

La température ambiante et celle du support de doivent pas être inférieures à 5 °C pendant la mise en œuvre.

Conditionnement - Stockage :

- Seau de 2.5 kg et 15 kg
- Conserver au sec, au frais et à l'abri du gel
- 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé

Code article : 73789 (2.5 kg) –900312 (15 kg)

Tableau récapitulatif

Support	Dilution (Primaire : eau)	Consommation/m ² (concentré/m ²)*	Temps de séchage (par 23 °C et 50 % HR)
Aquapanel® Floor	1:1	50 g	3 heures
Aquapanel® Indoor Support non poreux	1:2	40 à 60 g	12 heures
Supports très poreux	1:4	50 à 100 g	12 heures
Bois et dérivés du bois	1:1	60 à 80 g	6 heures
Anciens revêtements carrelés	Non dilué	70 à 100 g	3 heures

* selon la porosité du support