



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.0081_Ignilastra_GKF (DF)_sp._15mm_Κατηγορία F1

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
EN 520-DF-15
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Γυψοσανίδα για ξηρά δόμηση**
- Κατασκευαστής: **KNAUF της Knauf S.r.l.s.a.s – Castellina Marittima (PI)**
56040 Via Livornese 20, Italia, E-Mail: knauf@knauf.it
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **System 4**
- a) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 520:2004+A1:2009**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **Προσδιορισμός του τύπου του προϊόντος και ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή.**
- b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: - /Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: -
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: - / Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): -
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδης Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Κλάση πυραντίστασης- R2F	A2-s1, d0	EN 520:2004+A1:2009-08
Αντοχή διάτμησης - ↑↓	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών - μ	Ξηρή 10 / Υγρή 4	EN ISO 10456
Θερμική αγωγιμότητα - λ	0,21 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Οριακή καμπτική δύναμη - F	Διαμήκης διεύθυνση: ≥ 650 N Εγκάρσια διεύθυνση: ≥ 250 N	EN 520:2004+A1:2009-08 EN 520:2004+A1:2009-08
Ηχητική μόνωση - R	Χαρακτηριστικό του συστήματος και όχι του προϊόντος Βλέπε βιβλιογραφία κατασκευαστή www.knauf.it	EN 520:2004+A1:2009-08
Αντοχή σε κρούση - → I		
Ηχητική απορρόφηση - α		

NPD: μη καθορισμένη επίδοση

- Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: -

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη(τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Castellina Marittima, li 02/12/2016


Ing. Claudia Chiti
(Direttore tecnico)
per nome e conto del fabbricante