



AMF THERMATEX® Aquatec



- AMF THERMATEX® Aquatec je optimalno rješenje za prostore sa visokim stupnjem vlage do 100% RH. Nudi izvrsnu apsorpciju zvuka i pogodan je za čišćenje vodom pod visokim pritiskom. Visoko kvalitetni dizajn čini ga idealnim rješenjem za prostore s povišenim zahtjevima higijene i čistih prostora.
- Odlična zvučna apsorpcija (0.90 α_w)
- Odlična vrijedost refleksije svetlosti (88%)
- ISO 3
- Idealno rješenje za zdravstvene ustanove, laboratorije, garderobe, prostore za tuširanje i bazene



Detalji rubova Ostali detalji rubova na upit		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Finesse 														
Debljina (mm)		19	19	19	19														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sustav		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C			Skrivena konstrukcija, demontaži - sustav A.2 / A.3														
Težina		5.2 kg / m ²																	
Boja		Bijela																	
Aposrpcija zvuka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ prema EN ISO 11654 - Class A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.85</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 prema ASTM C 423				Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00													
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB prema EN ISO 717-1																	
Zvučna izolacija		EN ISO 10140-2 $R_w = 16$ dB prema EN ISO 717-1																	
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ															
Refleksija svjetlosti		88%																	
Toplinska provodljivost		$\lambda = 0.060$ W/mk prema EN 12667																	
Propusnost zraka		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) prema DIN 18177																	
Otpornost na vlagu		100% RH																	
Razred čistoće prostora		ISO 3 prema EN ISO 14644-1																	
Kvaliteta zraka		 A+	 E1	 IACG	 EUROFINS CERTIFIED PRODUCT														
Čišćenje																			
Održavanje		 EN ISO 14021 35%	 EPD EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1275/2008 Annex Q	 www.blauer-engel.de/uz132														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.