

REVO 25 Variant standaard niet- brandwerend

Inspectieluik voor universeel gebruik in
alle plafond- en wandsystemen

Technische fiche

08/2025



Productbeschrijving

Inspectieluik voor plafonds, voorzetwanden en wanden zonder
vereisten inzake brandwerendheid en geluidsisolatie.

REVO 18 Variant bestaat uit:

- Kader in geanodiseerd aluminium
- Deksel dat geopend en volledig verwijderd kan worden
- Beschikbaar naar keuze als gekleefde of geschroefde Diamond Board-gipsplaat (van 200 x 200 mm tot 600 x 600 mm)
- Bij meer dan 600 mm worden de platen op het deksel geschroefd
- Bij meer dan 800 mm wordt het deksel verstevigd met profielen
- Opening en sluiting door eenvoudig drukken (push to open)

Het verstevigingssysteem en de speciale voetstukken van het deksel maken een perfect vlak geheel mogelijk.

Wanneer het luik gesloten is, blijft slechts een randvoeg van 1,5 mm rondom zichtbaar.

Eigenschappen en voordelen

- Eén enkel luik voor toegang tot het plafond of de wand
- Geschikt voor een bekleding van 20 mm of 25 mm
- Deksel voorzien van een Diamond Board-plaat DFH2IR
- Om het luik te openen is slechts een kleine ruimte noodzakelijk in het plenum (≥ 30 mm)
- Kan na de plaatsing van de bekleding worden geïnstalleerd
- Mogelijkheid om het deksel van de luiken voor (voorzet) wanden te betegelen



Toepassingsgebied

Universeel gebruik voor plafond en wand, bv.:

- Plafond en verlaagd plafond
- Voorzetwand - technische schachtwand
- Scheidingswand

Aanbrengen

Installatie

Montage	
20 mm	
2 x 12,5 / 25 mm	

1) Kaderverbinding of afstandsstrook inbegrepen bij levering als ze besteld werden als extra uitrusting.

Opmerkingen	Op de inspectieluiken voor plafondmontage zijn de scharnieren en de sluiting altijd aan de lange kant gemonteerd. Op de inspectieluiken voor wanden en voorzetwanden bevindt het sluitsysteem zich altijd bovenaan en het scharniersysteem onderaan. De lengte van de benodigde schroeven wordt bepaald door de dikte van de bekleding.
	Minstens: ■ 2 schroeven per kant bij afmetingen < 500 x 500 mm ■ 3 of 4 schroeven per kant bij afmetingen ≥ 500 x 500 mm Max. afstand tussen de schroeven: 200 mm. Plaatnaden zijn toegestaan vlak bij het luik. Neem de bijgevoegde montage-instructies in acht die bij het luik zijn gevoegd. Respecteer de meest recente montage-instructies voor plafonds, wanden en voorzetwanden van Knauf.

- Gebruik de Rida Rapid Teck zelfborende schroeven of de Diamond Screw XTB-schroeven voor de bevestiging van het kader aan de ondergrond.
- Het inspectieluik kan op hetzelfde ogenblik worden geïnstalleerd als de plaatsing van de platen of wanneer de bekleding wordt aangebracht.
- De uitsparing 10 mm groter uitzagen (luik met dichtingsvoeg: 12 mm) dan de afmeting van het toegangspaneel (= mangat).
- De verstevigingen (CD- of CW/UW-profielen) aanbrengen in overeenstemming met de afmetingen van de inspectieluiken.
- De afstanden tussen de uitsparing, de bestaande structuur en de extra verstevigingen (minimum 30 mm en maximum 100 mm) respecteren.
- Bij de montage in plafonds 4 extra starre afhangers toevoegen in de 4 hoeken van het inspectieluik. Extra afhangers zullen nodig zijn ter versteviging van de ter hoogte van de opening doorgesneden draagprofielen.
- Plaats het buitenkader van het inspectieluik in de opening op de bekleding, aligneer het en schroef het vast. Breng vervolgens het binnenkader in en controleer of het openen en sluiten goed werkt.
 - Als de afstand tussen de technische installaties in het plafond of aan de achterkant van de wand en de gipsplaat minder dan 200 mm bedraagt, moet de installatie van het buitenkader gelijktijdig met de plaatsing van de plaat gebeuren.

- Bij inspectieluiken in muren moet een speling van ≥ 30 mm worden verzekerd in het bovenste derde deel achteraan het luik om de opening van het binnenkader mogelijk te maken.

Naargelang van het constructietype en de installatieomstandigheden van de inspectieluiken zullen extra profielen noodzakelijk zijn (zie schematische tekeningen).

Installatie van het luik achteraf

De plaat op de juiste afmetingen uitsnijden. Een kader bestaande uit UW of CW-profielen rondom rond de opening vastschroeven. Dit kader met behulp van snelbouwschroeven vastzetten (onderlinge afstand tussen de schroeven ≤ 150 mm). Zie voorbeelden hieronder.

Afwerking

Nadat u op de uitsnijdingen van de plaat Knauf Primer universeel hebt aangebracht, vult u de ruimte tussen het buitenkader en de plaat met Knauf Uniflott.

Afwerking F2a: Het is niet nodig om aan het binnenkader een extra afwerkingslaag aan te brengen wanneer de afwerkingsplaat gelijmd en ingezet is. Wordt de plaat aan het kader geschroefd, dient u de schroefkoppen te vullen volgens hetzelfde procedé als de wand.

Afwerking F2b: Een fijne laag van het afwerkingsproduct toevoegen

Afwerking F3: Op aanvraag

Reiniging

Het buitenkader en in het bijzonder het binnenkader degelijk schoonmaken. Het luik sluiten na het plamuren.

Schilderwerk en bekledingen

Instructie voor de schilder

Het buiten- en binnenkader moeten afzonderlijk worden geschilderd (het binnenkader uitnemen) zodat er geen verf tussen de twee kaders terecht komt. De kaders met zorg schoonmaken alvorens ze terug te plaatsen.

Te betegelen inspectieluiken


Breng alleen betegeling aan die in dunbed is verlijmd. Vul de voeg tussen de bekleding en het buitenkader na installatie van het binnenkader.

Installatie in een Knauf-plafond

E112b.be-V1

bv. versie 15 mm - zonder dichting, verticale doorsneden


Schematische tekening, afmetingen in mm



²⁾ Afstand ten opzichte van de ruwe vloerplaat/installatie


E112b.de-V2

bv. wand, versie 18 mm - met dichting, verticale doorsneden




Installatie in een plafond/verlaagd plafond

Metalen geraamte met dubbele structuur (bv. D112.be)



Metalen geraamte met vlakke structuur (bv. D113.be)



Extra profielen

4 extra ophangingspunten (bv. Nonius afhanger)

0 Alternatieve afhangers


Gebruik kruisverbindingen om de extra profielen te bevestigen. Andere afhangers zijn noodzakelijk indien de draagprofielen gewijzigd zijn.

Installatie in een scheidingswand / tegenwand


E112b.be-V3

bv. wand, versie 15 mm – met dichting, verticale doorsneden


Afmetingen in mm



CW-profielen niet onderbroken



CW-profielen onderbroken + verstevigingsprofielen



Extra profielen

Assortiment

Beschrijving	Toepassingsgebied	L x B (mm)	Gewicht kg/pce	Verpakking	Artikelnr.	EAN-code
REVO 25 Variant	Bevestiging gelijmde en gekrimpte plaat	200 x 200	1,5	1 st	00111895	4003982203359
		300 x 300	2,4		00111896	4003982203366
		400 x 400	3,4		00111898	4003982203373
		500 x 500	4,7		00111899	4003982203380
		600 x 600	6,8		00111900	4003982203397
		Fix*			00111908	4003982203854
	Bevestiging geschroefde plaat	700 x 700	11,7		00218031	4003982226136
		800 x 800	16,0		00218032	4003982226143
		1100 x 1100	24,1		00111906	4003982203458
		Fix**			00112543	4003982204295

Vereiste specificaties bij bestelling

- Afmetingen van het inspectieluik breedte x lengte
- Dikte van de bekleding en type plaat
- Betegelde inspectieluiken: specificeer de afmetingen (B x L), breedte van de voeg, dikte van de tegellijm, dikte van de bekleding en de betegeling (de exacte afmeting wordt bepaald door het type betegeling)

Aanvullende opties/maatwerk

- Tussenafmeting
- Lucht- en stofdicht (EN 1026+12207 klasse 3, over-/onderdruk)
- Cilinderslot voor inspectieluik

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

REVO 25 standaard niet-brandwerend_E112b_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.