



K451a.rs



Mase za gletovanje

4/2016

Knauf Finitura

Pastozna završna glet masa fine granulacije

Opis proizvoda

Knauf Finitura je proizvod na bazi kalcijum karbonata koji se proizvodi samo u Grčkoj. Njegova jedinstvena svojstva dolaze do izražaja prilikom nanošenja. Može se koristiti na površinama kvaliteta završne obrade od Q3 do Q4.

Pakovanje:

kanta od 25 kg
kanta od 6 kg

Skladištenje:

Finituru čuvati zatvorenu na suvom i hladnom mestu. Temperatura skladištenja 5°C - 30°C
Maks. vreme skladištenja 12 meseci
Proizvod zaštititi od smrzavanja

Kvalitet:

Proizvod je prošao inicijalno tipsko ispitivanje, podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE.

Oblast primene

Knauf Finitura je glet masa spremna za upotrebu namenjena za završne radove, za unutrašnju primenu. Ima odličnu obradivost i

garantuje veoma glatku površinu uz vrhunsku prionljivost za gipsane ploče, malter, beton. Niska apsorpcija boje čini Finituru ekonomičnim rešenjem, naročito kada se koriste najsavremenije boje. Može se nanositi ručno i mašinski.

Kako bi se postigli najbolji rezultati, preporučuje se nanošenje u dva sloja, naročito na omalterisanim površinama. Takođe se može koristiti i kao završni sloj nakon gletovanja sa Knauf Super Finish-om.

Prednosti

- Pripremljen za upotrebu
- Efekat potpuno glatke završne površine
- Posebna formulacija za nanošenje na malter
- Niska apsorpcija boje - smanjuje potrošnju boje
- Ekonomičnost
- Lako nanošenje
- Dobra obradivost
- Brže i lakše nanošenje u odnosu na praškaste glet mase

Nanošenje

Podloga

Podloga mora biti čvrsta, suva, stabilna, čista i ravna. Gipsane ploče moraju biti suve, čiste i dobro pričvršćene na potkonstrukciju.

Priprema materijala

Dobro promešati, dodati malo vode i ukoliko je potrebno podesiti konzistenciju.

U slučaju mašinskog nanošenja materijal se može razrediti sa maksimalno jednim litrom vode po kanti od 20 kg.

Koristiti čiste kante / alate za mešanje.

Otvoreno vreme

Materijal je veoma obradiv i očvršćava sušenjem. Vreme sušenja zavisi od debljine sloja, podloge i temperature vazduha.

Temperatura za nanošenje

Ne nanositi ukoliko je temperatura podloge ili vazduha ispod +5°C.

Posebne napomene

Knauf Finituru ne mešati sa drugim materijalima. Nakon upotrebe očistiti alat / mašinu vodom. Knauf Finitura nije namenjena za ispunjavanje spojeva. Za debeloslojnu primenu imati u vidu vremenske uslove i temperaturu vazduha jer vreme sušenja zavisi od navedenih uslova.

Potrošnja materijala

Knauf Finitura	Potrošnja
Završni sloj na gipsanim pločama	cca. 0,1kg/m ²
Potrošnja zavisi od vrste i kvaliteta podloge.	

Proizvodni program

Finitura	Pakovanje	kom/paleti	Broj proizvoda	EAN kod
Kanta	25 kg	36 kom/paleti	550115	5205131201288
	6 kg	96 kom/paleti	550180	5205131201356

► Tel.: +381 11 2074 500

► info@knauf.rs

► www.knauf.rs

Knauf Zemun d.o.o. Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača.

Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvođača.