

KNAUF HOPPER

Snel en makkelijk hoeken afwerken



MATERIAAL

Productbeschrijving

De Knauf Hopper is een speciaal ontworpen gereedschap om snel en makkelijk een afgemeten hoeveelheid readymix voegmortel aan te brengen op de papiergevoerde Knauf hoekprofielen.

TOEPASSINGSGBIED

De Knauf Hopper wordt toegepast om snel en makkelijk een afgemeten hoeveelheid readymix voegmortel aan te brengen op de papiergevoerde Knauf hoekprofielen:

- > Dallas voor haakse buitenhoeken
- > Las Vegas voor haakse binnenhoeken
- > Göppinger voor plaatbeëindigingen

De betreffende hoekprofielen worden toegepast voor de afwerking van de Knauf wanden en plafonds op basis van Knauf gipsplaten.

EIGENSCHAPPEN

- > Stevige en duurzame kunststof uitvoering
- > Licht in gewicht en voorzien van handvaten en hengsel dus makkelijk mee te nemen
- > Afsluitbaar met deksel tegen vervuiling met bouwstof
- > Makkelijk schoonmaken
- > Makkelijk wisselen van het juiste mondstuk voor het betreffende hoekprofiel
- > Volledig handmatig, dus geen voeding nodig
- > Tot 80% tijdsbesparing

VERWERKING

Stap 1

Monteer het juiste hulpstuk in de uitgang van de hopper. Voor verwerking van de Dallas en Göppinger profielen dient de roestvrijstalen 'Hopper gate' met de punt omlaag te worden gemonteerd. Voor verwerking van het Las Vegas profiel wijst de punt naar boven.



Stap 2

Vul de Hopper met readymix mortel. Ideale readymix voor gebruik met de Hopper zijn:

- > Knauf Fill & Finish Light (verdunden met 500-700 ml water per emmer)
- > Knauf Pro Spray Plus

TIP: plaats een extra emmer onder de Hopper voor een ergonomisch beter gebruik.

Stap 3

Meet de hoogte van de wand of de lengte van de koof die met het hoekprofiel moet worden afgewerkt. Knip het papiergevoerde profiel op de juiste lengte (knip de beide flenzen daarbij onder 45° af, met uitzondering van het Göppinger profiel).

Stap 4

Haal het profiel in de juiste richting door de Hopper. De 'Hopper gate' met het getande rubberen hulpstuk is de uitgang. Hierdoor wordt de juiste hoeveelheid readymix op de rugzijde van het profiel aangebracht voor een optimale verlijming op de hoek.

Stap 5

Breng het papiergevoerde profiel aan op of in de hoek. Zorg dat het profiel goed verdeeld aan beide zijden van de hoek aansluit. Druk het profiel goed aan met een buitenhoekroller (voor het Dallas profiel), een binnenhoekroller (voor het Las Vegas profiel) of met een voegmes (voor het Göppinger profiel). Een hoekroller zorgt ervoor dat het profiel overal stevig wordt aangedrukt en mooi gelijk verdeeld is. Bij het aandrukken zal eventueel overtollige readymix aan de zijkanten worden uitgedrukt. Haal dit weg met een voegmes en gebruik dit op de buitenkant van de profielen om de papierstroken goed in te bedden.

Stap 6

Na droging van de readymix (in de regel de volgende dag) een tweede laag readymix aanbrengen als finish.

Reinigen

Direct na gebruik, en telkens vóór het opnieuw vullen van de Hopper met een nieuwe batch readymix, de Hopper grondig reinigen met schoon water en een borstel.



ASSORTIMENT

Artikel	Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Knauf Hopper	doos 1 st	314802	81099029042

SPECIFICATIES

Eigenschap	
Materiaal	HD Polyethyleen
Kleur	blauw
Gewicht	2,84 kg
Inhoud	17 l

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde Knauf systemen.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
(030) 247 33 11
www.knauf.nl

Knauf Techniek

Voor meer informatie:
(030) 247 33 89
techniek@knauf.nl

