




KNAUFCEILING
Solutions

MŰSZAKI ADATLAP

Antaris



- Az Antaris fehér, laminált ásványi lap, ami A osztályú hangelnyeléssel rendelkezik. Az Antaris tűzvédelmet és higiénikus mennyezeti megoldást nyújt.
- Kiváló hangelnyelés (0,90 α_w)

- Nagy fényvisszaverő képesség (86%)
- ISO 5
- Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, telepítési helyiségek vagy gyártási területek számára

Élképzés részletek Kérésre további élrészletek		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90														
Vastagság (mm)		15	15	15														
Méretek (mm) Egyéb méretek külön kérésre		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Tartószerkezet		Látászobordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer																
Súly		2.9 kg / m²																
Szín		 Fehér																
Hangelnyelés		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint			Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00												
Hangsillapítás		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ az EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = 29 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint																
Hanggátlás		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ az EN ISO 717-1 szabvány szerint																
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A2-s1, d0 as per EN 13501-1 Osztály A az ASTM E 84 szabvány szerint																
Fényvisszaverés		86%																
Hővezetés		$\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ az EN 12667 szabvány szerint																
Páraállóság		95% RH																
Tisztatéri		ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint																
Beltéri levegő minősége		 A+	 E1															
Tisztíthatóság																		
Fenntarthatóság		 43%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G M1+ www.blauer-engel.de/uz132														

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon találhatóak