

Homeseal LDS Solifit-1



Fita adesiva de uma face, sem solventes, em polietileno de alta densidade (HDPE) para selagem de membranas de controlo de vapor com elementos de construção.



- > Coberturas
- > Revestimento de paredes

Vantagens

- > Fita flexível e extensível ideal para juntas entre membranas e elementos interiores do recinto.
- > Elevada resistência ao envelhecimento.
- > Recomendada para a construção em madeira em conformidade com a norma ETAG 007.

Dados técnicos

Suporte de fita adesiva	Papel de silicone
Material fita adesiva	Polietileno de alta densidade reforçado
Adesivo	Dispersão acrílica. Sem solventes.
Cor do fita adesiva	Azul
Resistência térmica	-40°C / -80°C
Temperatura de instalação	>-10°C. Recomendado: >+5°C

Campos de aplicação

- > Vedação de juntas entre as membranas de controlo de vapor Homeseal e elementos estruturais, tais como: perfis metálicos, paredes estruturais de cerâmica, estrutura de madeira, etc.
- > Ideal para revestimentos de madeira e painéis OSB em conformidade com a norma EN 300.
- > Consumo de 0,30 m de fita por m² de isolamento.

Dimensões

Espessura da fita adesiva (mm)	0,37
Largura do rolo (mm)	60
Comprimento do rolo (m)	25

