



Gewebeleiste Putzanschluss

Abschlussprofil für Wärmedämmung

Produktbeschreibung

Putzabschlussprofil aus PVC, mit angenähertem alkalibeständigem Glasfasergewebe, für Putzdicken ab 6 mm zur Anwendung bei WARM-WAND Systemen. Zur Ausführung des Putzabschlusses an Bauteilen, die nicht überputzt werden sollen. Die Gewebeleiste ist mit einem einseitigen Gewebeüberstand von 100 mm am Stabende ausgestattet.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Eigenschaften und Mehrwert

- Aufkantung 6 mm, 10 mm oder 14 mm
- Gewebeschenkel 100 mm
- Kunststoff
- Farbe Weiß

Anwendungsbereich

Als Abschluss- und Anschlussprofil an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen.

Ausführung

Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Das Profil in die frische Armierungsmasse fluchtgerecht und vollflächig einbetten. Das Flächengewebe, die Armierungsmasse und die Endbeschichtung sollen bis zur Abzugskante herangeführt werden.

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Wert
Material	DIN 16941	–	Hart-PVC
Profillänge	–	mm	2500
Maschenweite	ETAG 004	mm	4x4
Gewebebreite	–	mm	100

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung mm	Verpackungseinheit Stück/Paket	Artikelnummer	EAN
Gewebeleiste Putzanschluss	6	50	00612065	4003950121548
	10	40	00612069	4003950121593
	14	40	00612072	4003950121647



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-2000 ***

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.