




KNAUFCEILING
Solutions

DATU LAPA

AMF ECOMIN Planet



- AMF ECOMIN Planet ir ekonomiski izdevīgs griestu risinājums, kam ir vienmērīga tekstūra. Tas nodrošina labu akustisko absorbciju zonās, kur nepieciešams labāks akustiskais komforts.

- Laba gaismas atstarošana (85%)
- Ideāli piemērots mazumtirdzniecībai, birojiem un sanāksmju telpām, uzstādīšanas telpām vai ražošanas zonām

Malu veidi Citi malu veidi pēc pieprasījuma		Board 														
Biezums (mm)		13														
Izmēri (mm)		600 x 600 1200 x 600														
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C														
Svars		2.9 - 3.1 kg / m ²														
Krāsa		 Balts														
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ atbilstoši EN ISO 11654 - Klase D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.65</td> <td>0.70</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.55 atbilstoši ASTM C 423	Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65										
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1														
Gaismas atstarošana		85%														
Siltumvadītspēja		$\lambda = 0.060$ W/mk atbilstoši EN 12667														
Mitrumizturība		70% RH														
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+ E1														
Tīršana																
Ilgspējība		 EN ISO 14021 35 - 46% EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G														