



Parachèvement à sec

Fiche technique

11/2017



Bande en fibre de verre

Description produit

- Bande d'armature autocollante en fibre de verre pour le renforcement des joints de plaques de plâtre.
- Renforce l'enduit de remplissage qui recouvre les bords des plaques
- Offre une résistance contre la formation ultérieure de fissures.

Données techniques

Dimensions

Largeur	Rouleau	Maille	N° d'art.
50 mm	20 m	3 x 3 mm	00024575
50 mm	90 m	3 x 3 mm	00024576

Domaine d'application

Cloisons intérieures et plafonds : plaques AK, 4AK, HRAK.

Mise en oeuvre

Les joints sont remplis en une première phase avec un enduit de remplissage, p.ex. Knauf Jointfiller+ (1 mm d'épaisseur), après quoi la bande d'armature est directement appliquée.

Appliquer une ou plusieurs couches d'enduit pour une finition lisse, en fonction du degré de finition souhaité.

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.