

Placa RF

Placa de yeso resistente al fuego
- PYRF

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

Placa con alma de yeso y sus caras revestidas con una lámina de cartón. Su cara vista color rosa, y su cara dorso carton color marrón.

Características

La cara vista tiene impresa una letra K en forma vertical identificando la ubicación del montante 600 mm, y puntos en caso modulación 400 mm.

Identificación

En la cara dorso están impresos los datos de fabricación.



La foto es a modo ilustrativo y puede diferir del producto real

Almacenaje

Las placas deben almacenarse protegidas de la intemperie y los rayos solares. Deben disponerse de forma horizontal y apoyadas sobre tacos elevadas del piso manteniendo la distancia entregada en los pallets.

Campo de uso

Protección de locales interiores contra el fuego.

Datos técnicos

Espesores	Ancho	Longitud	Peso aprox.	Certificaciones	Clasif. al fuego	Tipo de borde
12,5 mm	1200 mm	2400, 2600, 3000 mm	10,00 kg/m ²	Sello INTI de conformidad bajo Norma IRAM11643	Re2 (Muy baja propagación de llama) IRAM 11910-1/2/3	Longitudinales: Rebajados Transversales: Rectos
15 mm	1200 mm	2400, 3000 mm	12,00 kg/m ²			

Conductividad térmica
$\lambda=0,40$ Kcal/ m.h.°C

Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.