



## DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0010\_Knauf\_Nonius-Hänger-Oberteil\_C3-C5M\_2017-09-29

- 01\_ Code d'identification unique du produit type : **Abhänger - Knauf Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M**
- 02\_ Usage(s) prévu(s) : Composant de la sous-structure de plafond suspendu pour usage interne dans les bâtiments
- 03\_ Nom commercial : **Knauf AQUAPANEL® Nonius partie supérieure-C3-C5**

Fabricant :

**N. & B. Knauf & Co SComm/CommV**

**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**

**Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**

- 05\_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3 (réaction au feu et capacité sous charge) et 4 (autres usages)
- 06\_ Norme harmonisée : EN 13964:2014

Organisme(s) notifié(s) : MPA NRW Dortmund (NB 0432) pour la réaction au feu, VHT Darmstadt (NB 1503) pour la capacité de charge, Forschungsinstitut fem pour la durabilité (protection contre la corrosion)

- 07\_ Performance(s) déclarée(s) :

<b>Réaction au feu</b>	A2-s1,d0
<b>Capacité sous charge *</b>	NPD
- Sous-structure	400 N
- Éléments de suspension et attaches	NPD
- Fixation haute des éléments de suspension, et fixation des profils de rive	Conforme
- Tolérances et dimensions	
<b>Résistance aux fixations</b>	NPD
<b>Durabilité</b>	Classe D
<b>Substances dangereuses</b>	NPD

\* Respecter la capacité sous charge des autres éléments de l'ossature, y compris les fixations avec le corps du bâtiment.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site [www.knauf.be](http://www.knauf.be).

Signé pour le fabricant en son nom par :

**Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique**

Engis, le 29/09/2017