



Afbijt

04/2016

D8 - Super afbijt

MATERIALEN

Knauf Super Afbijt is een afbijtmiddel om verschillende componenten te verwijderen.

OPSLAG

Knauf Super Afbijt moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 12 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle werking
- Efficiënt op tal van soorten verf
- Voor vrijwel alle ondergronden
- Zonder methyleenchloride

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Super Afbijt is met name geschikt voor de verwijdering van alkydlakken, lakken op waterbasis, vernis, epoxy- of polyurethaanbekledingen, lijm, graffiti ... op houten, minerale en metalen ondergronden. Dit product bevat geen zuren, kiemdodende middelen, natrium of bewaarmiddelen.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

Bedek en bescherm de zones die niet moeten worden behandeld, en breng de aerosol eerst op omgevingstemperatuur.

VERWERKING

Breng het product in een voldoende dikke laag aan op het te behandelen oppervlak. Laat het product gedurende minstens 15 min inwerken. Op tweecomponenten-bekledingen is het raadzaam om de werkingstijd van het product aan te passen. Verwijder de resten opgeloste verf met behulp van een schraper of een spackmes. Herhaal de behandeling, indien nodig. Was met water. Het product moet worden verwijderd als industrieel afval, op voorwaarde dat het leeg en droog is. Als dit niet het geval is, volgt u de aanwijzingen voor de bescherming van het milieu. Te gebruiken op een goed verluchte plaats. Het is raadzaam om eerst een test uit te voeren op een klein oppervlak.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5°C of meer dan 25°C bedraagt.

Behoed het product voor vorst en warmte.

VERPAKKING

Aerosol van 500 ml
Pot van 1 l en 2,5 l

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-25°C
Dichtheid	0,794 kg/l bij 20°C
Verbruik	ong. 2-3 m ² /kg (naargelang van de ondergrond en de vuilheidsgraad)
pH	ong. 8
Kleur	transparant tot troebel wit
COV-gehalte	95 m/m%

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Zeer licht ontvlambare aerosol
- Houd het product weg van warmte / vonken / open vlammen / warme oppervlakken. Stel het niet bloot aan een temperatuur van meer dan 50°C
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Super Afbijt_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.