

# KNAUF ISOCOLLE SLOW

## Gipsblokkenlijm



### MATERIAAL

#### Productbeschrijving

Knauf Isocolle Slow is een poedervormige lijm op basis van gips voor het verlijmen en bouwen van gipsblokkenwanden.

#### Opslag

Droog opslaan en vochtinwerking voorkomen. Ongeopende zakken circa 8 maanden houdbaar vanaf productiedatum op de zak.

#### Kwaliteit

Conform EN 12860.

### TOEPASSINGSGBIED

Knauf Isocolle Slow wordt gebruikt voor het verlijmen van gipsblokken, alsmede ook voor het afwerken van de naden van deze gipsblokken. Het is geschikt voor verwerking binnen, in droge ruimten.

### EIGENSCHAPPEN

Witte lijm op gipsbasis speciaal geschikt voor het verlijmen en afwerken van gipsblokken.

### VERWERKING

Meng een zak Isocolle Slow met ca. 14,25 liter water. Strooi de gips rustig in het water, en laat even "drinken". Meng daarna tot een homogene massa, en laat nog 5 minuten rusten alvorens te verwerken.

Hierna heeft de lijm een verwerkingstijd van circa 3,5 uur.

#### Ondergrond

Ondergrond gipsblokken of steenachtige ondergronden. Deze dienen schoon, droog en stabiel te zijn. De gezaagde kant van een gipsblok met een geschikte primer voorbehandelen, of "vertinnen" met Knauf Isocolle Slow om het stof te binden.

#### Verwerken

Breng voldoende lijm op de kanten van het blok aan zodat de blokken volledig aan elkaar verlijmd worden, en de overtollige lijm op de naden uitwelt als het volgende blok wordt geplaatst. Nadat de lijm stevig begint te worden, de uitgewelde lijm gebruiken om de naden en kleine gaten af te werken en te vullen.

Voor grote gaten en leidingsleuven een mengsel maken van 50% Knauf Isocolle Slow en 50% Knauf MP 75.

#### Gereedschap

Mixer, spaan, troffel.

#### Reinigen

Gereedschappen met water reinigen.

#### Verbruik (incl afwerken)

Circa 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>.

Niet verwerken onder +5 °C.



## ASSORTIMENT

Artikel	Verpakking	Aantal per pallet	Artikelnummer	EAN code
Knauf Isocolle Slow	zak à 20 kg	45 zak	629468	5413503596447

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde Knauf systemen.

### **Knauf B.V.**

Mesonweg 8-12  
3542 AL Utrecht  
(030) 247 33 11  
[www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)

### **Knauf Techniek**

Voor meer informatie:  
(030) 247 33 89  
[techniek@knauf.nl](mailto:techniek@knauf.nl)

