



Griestu salas - "Canopy" sistēmas
MINERAL Sonic Element
(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)
Individuāli/grupēti



- MINERAL Sonic elements ir bezrāmju un bezšuvju griestu sala. Tai ir arī pilnībā krāsota redzamā puse un ar flīsu laminēta aizmugure
- Monolītās griestu buras konstrukcija piedāvā lieliskas skaņas absorbcijas īpašības un, uzstādot, rada brīvi peldoša griestu mākoņa izskatu



Griestu salas - "Canopy" sistēmas
MINERAL Sonic Element
 Individuāli/grupēti

Biezums (mm)		40																																										
Izmēri (mm)		<table><tr><td>Trapecveida</td><td>1180 x 870</td><td>Taisnstūris</td><td>1780 x 1180</td></tr><tr><td>Sešstūris</td><td>1363 x 1180</td><td>Taisnstūris</td><td>2380 x 1180</td></tr><tr><td>Kreisais paralelograms</td><td>1180 x 1180</td><td>Aplis</td><td>Ø800</td></tr><tr><td>Labais paralelograms</td><td>1180 x 1180</td><td>Aplis</td><td>Ø1200</td></tr><tr><td>Kvadrāts</td><td>800 x 800</td><td>Aplis</td><td>Ø1600</td></tr><tr><td>Kvadrāts</td><td>1180 x 1180</td><td>Izliekts</td><td>1170 x 1170</td></tr><tr><td>Taisnstūris</td><td>1180 x 580</td><td>Ieliekts</td><td>1170 x 1020</td></tr><tr><td>Taisnstūris</td><td>1780 x 880</td><td>Trīsstūris</td><td>1180 x 1022</td></tr></table>	Trapecveida	1180 x 870	Taisnstūris	1780 x 1180	Sešstūris	1363 x 1180	Taisnstūris	2380 x 1180	Kreisais paralelograms	1180 x 1180	Aplis	Ø800	Labais paralelograms	1180 x 1180	Aplis	Ø1200	Kvadrāts	800 x 800	Aplis	Ø1600	Kvadrāts	1180 x 1180	Izliekts	1170 x 1170	Taisnstūris	1180 x 580	Ieliekts	1170 x 1020	Taisnstūris	1780 x 880	Trīsstūris	1180 x 1022										
Trapecveida	1180 x 870	Taisnstūris	1780 x 1180																																									
Sešstūris	1363 x 1180	Taisnstūris	2380 x 1180																																									
Kreisais paralelograms	1180 x 1180	Aplis	Ø800																																									
Labais paralelograms	1180 x 1180	Aplis	Ø1200																																									
Kvadrāts	800 x 800	Aplis	Ø1600																																									
Kvadrāts	1180 x 1180	Izliekts	1170 x 1170																																									
Taisnstūris	1180 x 580	Ieliekts	1170 x 1020																																									
Taisnstūris	1780 x 880	Trīsstūris	1180 x 1022																																									
Sistēma		Individuāli: stieplu iekaramais Grupēts: U-profilī																																										
Svars		6.0 kg/m²																																										
Krāsa un dizains		Balts Vario Design Krāsas Granīts Tērauds Zaļš marmors Varš Ozols Misiņš Smilšakmens Betons																																										
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ekvivalentais absorbcijas laukums Aobj*</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Kvadrāts: 1180 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm</td><td>0.40</td><td>1.20</td><td>2.20</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>2.30</td></tr><tr><td>Taisnstūris: 1780 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm</td><td>0.80</td><td>2.10</td><td>3.10</td><td>3.30</td><td>3.50</td><td>3.40</td></tr><tr><td>Taisnstūris: 2380 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm</td><td>0.80</td><td>2.70</td><td>4.20</td><td>4.40</td><td>4.50</td><td>4.30</td></tr><tr><td>Aplis: Ø1200mm / lekares augstums 150 mm</td><td>0.40</td><td>1.00</td><td>1.70</td><td>1.80</td><td>2.00</td><td>1.90</td></tr></table> *Uzrādītās vērtības ir 3 vienas trešdaļas oktāvas joslas vērtību vidējās vērtības	Frekvence f (Hz)							Ekvivalentais absorbcijas laukums Aobj*	125	250	500	1000	2000	4000	Kvadrāts: 1180 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30	Taisnstūris: 1780 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40	Taisnstūris: 2380 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30	Aplis: Ø1200mm / lekares augstums 150 mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90
Frekvence f (Hz)																																												
Ekvivalentais absorbcijas laukums Aobj*	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Kvadrāts: 1180 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30																																						
Taisnstūris: 1780 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40																																						
Taisnstūris: 2380 x 1180 mm / lekares augstums 190 mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30																																						
Aplis: Ø1200mm / lekares augstums 150 mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90																																						
Uguns reakcija		Eiropklase A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1																																										
Gaismas atstarošana		Līdz 88%																																										
Mitrumizturība		90%																																										
Iekštelpu gaisa kvalitāte		A E1 IAC																																										
Tīrāmība																																												
Ilgspējība																																												

Elastīgs dizains un regulējams dažādos augstumos, izmantojot tērauda troses.

