

Knauf Frisetape

Side: 1/2

05/2018

Knauf Frisetape

Tape til afdækning af huller i kantområderne af akustikgipslofter

Produktbeskrivelse

Knauf Frisetape er en selvklæbende, tynd PE-fibertape.

Opbevaring

Opbevares frostfrit og ikke over 30 °C.
Beskyttes mod direkte sollys.

Egenskaber og merværdi

- Meget tynd, så overgangene til hulpladen bliver meget lidt synlige
- Selvklæbende, monteres hurtigt og let
- Kan overmales efter montering
- Ingen fugtudvidelse, hvilket betyder perfekte overflader uden irriterende afmærkninger
- Gennemtrængelig for maling. Kanterne kan slibes og giver ikke synlige strukturforskelle.

Anvendelsesområde

Knauf Frisetape anvendes til etablering af glatte, lukkede områder på akustikgipslofter, f.eks. i kantområder (kantfriser) eller omkring inspektionslemme.

Udførelse
Bemærk

Anvend en fyldig dispersionsmaling. Afdækkede områder af akustikgipslofter har ikke længere deres akustiske virkning.

Påfør selvklæbende Knauf Frisetape med blød spartel og påfør derefter en god fyldig og dækkende dispersionsmaling. Gentag denne arbejdsgang efter tørring, hvis malingen er mindre dækkende. Anvend en malerrulle og påfør malingen på frisetapen med et overlap ind på pladen.

Når malingen er fuldstændig tørret, skal den resterende synlige kant af Knauf Frisetape slibes fint i området fra ca. 1 til 2 cm, indtil der er dannet en jævn overgang mellem Knauf Frisetape og hulpladen. Til slibning anbefaler vi slippepapir med kornstørrelse P180 eller finere.

Pas på, at hulpladens karton ikke beskadiges. Slib med let tryk og få, lange slibebevægelser med hånden. Brug ikke maskine eller slibeklods.

Mal derefter hele loftet med dispersionsmaling.

Sortiment

Betegnelse	Bredde mm	Emballageenhed	Artikelnummer	EAN
Knauf Frisetape 49	49	2 ruller a 50 m	00607366	4003982423412
Knauf Frisetape 98	98		00607372	4003982423467
Knauf Frisetape 160	160		00607391	4003982423498

