

KNAUF

SUPERFICIES

K435a.es

Knauf Cinta Imper

Ficha de producto

10/2024



Descripción General

Knauf Cinta Imper es una cinta de 10 m de largo y 12 cm de ancho, compuesta de poliéster y una tira elástica de tejido impermeable de 7 cm en su parte central, que sirve para evitar el paso del agua.

Propiedades

- Facilmente moldeable
- Gran resistencia a la humedad y al envejecimiento
- Fácil de fijar debido al entramado de la malla
- Compatible con Látex Azul y productos de silicona

Build on us.

Almacenamiento

Knauf Cinta Imper almacenar a temperatura ambiente.
Proteger de la luz solar directa. No tiene caducidad.

Calidad

De acuerdo con el ETA-13/0508, el producto está sometido a ensayos de tipo inicial y al control de producción continuo en fábrica. Dispone de marcado CE.

Campo de Aplicación

Se utiliza conjuntamente con Knauf Látex Azul para lograr una completa impermeabilización en zonas críticas y evitar el paso del agua, como:

- Esquinas y rincones de interior
- Soleras y encuentros en tabiques
- Juntas de unión
- Para cerrar fisuras antes de aplicar otro acabado

Indicado para ambientes con humedad moderada como por ej. baños, cocinas, duchas en hoteles, zonas de bienestar, residenciales y hospitales.

Aplicación

Knauf Cinta Imper se aplica directamente sobre el impermeabilizante superficial, presionando firmemente. En las esquinas y encuentros utilizar una espátula de plástico para evitar que se produzcan pliegues. Cuando se necesite superponer por ejemplo en esquinas o rincones, el solape debe ser como mínimo 5 cm. Presionar con una espátula o rodillo en la zona de empalme.

En caso de aplicar una capa adicional de impermeabilizante en toda la superficie, se debe aplicar también sobre Knauf Cinta Imper y en el área adyacente a la cinta, cubriendo aproximadamente una capa mínima de 0,5 mm para asegurar una correcta impermeabilización.

Datos técnicos

Denominación	Unidad	Valor	Norma
Reacción al fuego	Clase	E	EN 13501-1
Ancho total	mm	120	-
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ	-	1500	-
Espesor de aire equivalente a la difusión del vapor de agua s_d	m	0,9	-
Elongación	%	57	-
Resistencia a la tracción	N/mm ²	7,6	-
Resistencia a la temperatura	°C	-20 hasta +70	-



Accede a más información y expórtalo en nuestro buscador de Sistemas Knauf.
KNAUF Systemfinder



Puedes encontrar videos de los productos y sistemas Knauf en el siguiente link:
www.youtube.com/c/KnaufEspañaTV



<https://www.knauf.es/sistemas>

Knauf

Avenida de Burgos,114 Planta
6ª, 28050 Madrid

Tel.:

900 106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo..

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.