




# **KNAUF**CEILING Solutions





























## DATU LAPA

# Star 15mm



- Star ir smalkas, nevienmērigas perforācijas ar gludu virsmas apdari, un tas atbilst prasībām pēc mūsdienīga, eleganta dizaina vizuālā attēla.
- Laba skaņas absorbcija ( $0,60 \alpha_w$ )

- Labs skaņas garenizolācija (34 dB)
- Lieliska gaismas atstarošana (88%)
- Ideāli piemērots mazumtirdzniecībai, birojiem un sanāksmju telpām, uzstādīšanas telpām vai ražošanas zonām

<b>Malu veidi</b> Citi malu veidi pēc pieprasījuma		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 				
<b>Biezums (mm)</b>		15	15	15	15				
<b>Izmēri (mm)</b> Papildus izmēri pēc pieprasījuma		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5				
<b>Sistēma</b>		Redzama, izjaucama - Sistēma C			Daļēji slēpti paneli - nav izjaucama - Sistēma I.3				
<b>Svars</b>		3.6 - 3.8 kg / m <sup>2</sup>							
<b>Krāsa</b>		 Balts							
<b>Skaņas absorbcija</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ atbilstoši EN ISO 11654 - <b>Klase C</b>							
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
		$\alpha_p$	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50	
		NRC = <b>0.60</b> atbilstoši ASTM C 423							
<b>Skaņas garenizolācija</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB atbilstoši EN ISO 717-1		CAC = <b>35 dB</b> atbilstoši ASTM E 413-10					
<b>Skaņas izolācija</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB atbilstoši EN ISO 717-1							
<b>Uguns izturība</b>		Eiroklase <b>A2-s1, d0</b> atbilstoši EN 13501-1 <b>Klase A</b> atbilstoši ASTM E 84							
<b>Gaismas atstarošana</b>		<b>88%</b>							
<b>Siltumvadītspēja</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk atbilstoši EN 12667							
<b>Mitrumizturība</b>		<b>95% RH</b>							
<b>Iekštelpu gaisa kvalitāte</b>		 A+	 E1						
<b>Tīršana</b>									
<b>Ilgspējība</b>		 EN ISO 14021 37-48%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q					

Produkti dažādās valstīs var atšķirties. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.  
Lai iegūtu papildu informāciju un juridisko paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.