



ColorMix

Kleurstofconcentraat voor het inkleuren van Knauf SKAP of Knauf PG 2

Materiaal

Kleurstofconcentraat onder de vorm van een injectiespuit voor het handmatig inkleuren van het siliconenharzegebonden sierpleister Knauf SKAP of de primer Knauf PG 2 volgens de kleurenkaart Knauf Standard/Classic. Gepatenteerde techniek.

Levering en opslag.

Artikelnummer op aanvraag. Het product op een koele plaats opslaan, en beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De kwaliteit blijft behouden gedurende minimaal 24 maanden.

Toepassingsgebied

■ Kleurstofconcentraat voor het handmatig inkleuren van het sierpleister Knauf SKAP, op de werf of in het atelier. Diverse kleuren van de Knauf Standard/Classic kleurenkaart zijn beschikbaar. Een bestelling voor één project is mogelijk, bestaande uit een hoeveelheid fabrieksmatig ingekleurd pleister en enkele emmers pleister met de standaard witte kleur 102, in combinatie met Knauf ColorMix in de gewenste kleur. De uniformiteit van de kleur blijft gewaarborgd. Het risico op overschotten van gekleurd sierpleister, na de uitvoering van de werken, is uitgesloten.

■ Kleurstofconcentraat voor het handmatig inkleuren van de primer Knauf PG 2. Een voorbehandeling van de ondergrond met een ingekleurde primer sluit het risico op tintverschillen, te wijten aan het doorschermen van de ondergrond doorheen het sierpleister, uit.

Eigenschappen

- Diverse tinten beschikbaar volgens de Knauf Standard/Classic kleurenkaart (zie bijgevoegde tabel).
- Waarborg op uniformiteit van kleur tussen fabrieksmatig en handmatig gekleurde pleisters.
- Eenvoudige verwerking. Gepatenteerde techniek.
- Tijdwinst. Geen verliezen omwille van de bestelling, productie of levering van fabrieksmatig ingekleurde sierpleisters.
- Lagere materiaalkost. Geen overschotten meer van gekleurde sierpleister op de werf.
- Flexibiliteit voor de eindgebruiker

Verwerking

De emmer Knauf SKAP, kleur standaard wit 102, of de emmer Knauf PG2 openen en het materiaal dat aan het deksel of aan de randen kleeft eveneens in de emmer doen. Vervolgens de gehele massa kort en goed doorroeren.

Het kleurnummer en de productiedatum op de verpakking controleren en de spuit Knauf ColorMix uit haar verpakking halen.

Het sluitdopje van de spuit losschroeven en de gehele hoeveelheid kleurstof in het midden van de emmer injecteren. De spuit eventueel uitspoelen met een klein beetje water om deze 100 % leeg te maken.

Voor sommige kleuren zijn er drie spuiten nodig. Bovenstaande procedure is voor elke spuit strikt op te volgen.

Hierna de inhoud van de emmer en de kleurpigmenten zorgvuldig met elkaar mengen met een mixer zodat de kleurstof gelijkmatig verdeeld is. De kleur van het gemengde materiaal vergelijken met de professionele Knauf Standard/ Classic kleurenkaart.

Het ingekleurde sierpleister Knauf SKAP of de primer Knauf PG 2 verwerken volgens de richtlijnen van de respectievelijke technische fiches P234 en K517.

Verbruik

Eén injectiespuit Knauf ColorMix is geschikt voor één emmer Knauf SKAP (25 kg) of één emmer Knauf PG 2 (15 kg).

Voor sommige kleuren zijn er drie injectiespuiten nodig per emmer SKAP (25 kg) of PG 2 (15 kg).

Opmerkingen

Raadpleeg de onderstaande tabel of de Knauf Standard/Classic kleurenkaart voor de beschikbare kleuren van Knauf ColorMix.

De kleur- en bestelnummers op de verpakking en de kleur van het ingekleurde pleister, voorafgaandelijk aan de uitvoering van de pleisterwerken, vergelijken met de kleur van de professionele kleurenwaaier Knauf Standard/ Classic. In het geval van grote kleurafwijkingen of twijfel een vertegenwoordiger van de firma Knauf contacteren. Deze kleurenwaaier is steeds de basis voor het beoordelen van een kleur.

In het geval van de combinatie Knauf PG 2 en Knauf ColorMix is het risico op een licht tintverschil niet uitgesloten. Dit is geen grond voor een klacht, immers de primer wordt later bedekt met een gekleurd sierpleister.

Geringe kleur- en structuurafwijkingen tussen de kleurenkaarten, kant en klare stalen of stalen die op de werf uitgevoerd worden zijn nooit uit te sluiten en kunnen geen grond zijn voor een klacht. Om tintafwijkingen te vermijden is het steeds aangeraden een éénmalige bestelling te doen voor één geheel project, om emmers met verschillende productiedata gelijkmatig en onderling te vermengen en om één vlak steeds af te werken met materiaal van één en dezelfde productie.

Beschikbare kleuren Knauf ColorMix

Standard	Rood	Wit	Classic										
133W45	R205	104	C3000										
415W50	R204	102	C3001	C3051	C3101	C3151	C3201	C3251	C3301	C3351	C3401	C3451	C3501
213W50	R203	101	C3002	C3052	C3102	C3152	C3202	C3252	C3302	C3352	C3402	C3452	C3502
515W41	R202		C3003	C3053	C3103	C3153	C3203	C3253	C3303	C3353	C3403	C3453	C3503
455W43	R201*		C3004	C3054	C3104	C3154	C3204	C3254	C3304	C3354	C3404	C3454	C3504
535W39			C3010	C3060	C3110	C3160	C3210	C3260	C3310	C3360	C3410	C3460	C3510
319W54			C3011	C3061	C3111	C3161	C3211	C3261	C3311	C3361	C3411	C3461	C3511
459W59			C3012	C3062	C3112	C3162	C3212	C3262	C3312	C3362	C3412	C3462	C3512
117W60			C3013	C3063	C3113	C3163	C3213	C3263	C3313	C3363	C3413	C3463	C3513
451W30			C3014	C3064	C3114	C3164	C3214	C3264	C3314	C3364	C3414	C3464	C3514
431W31			C3020	C3070	C3120	C3170	C3220	C3270	C3320	C3370	C3420	C3470	C3520
359W65			C3021	C3071	C3121	C3171	C3221	C3271	C3321	C3371	C3421	C3471	C3521
537W47			C3022	C3072	C3122	C3172	C3222	C3272	C3322	C3372	C3422	C3472	C3522
379W63			C3023	C3073	C3123	C3173	C3223	C3273	C3323	C3373	C3423	C3473	C3523
475W44			C3024	C3074	C3124	C3174	C3224	C3274	C3324	C3374	C3424	C3474	C3524
131W20*			C3030	C3080	C3130	C3180	C3230	C3280	C3330	C3380	C3430*	C3480*	C3530
411W35			C3031	C3081	C3131	C3181	C3231	C3281	C3331	C3381	C3431*	C3481*	C3531
211W16			C3032	C3082	C3132	C3182	C3232	C3282	C3332	C3382	C3432	C3482	C3532
571W17*			C3033	C3083	C3133	C3183	C3233	C3283	C3333	C3383	C3433	C3483	C3533
			C3034	C3084	C3134	C3184	C3234	C3284	C3334	C3384	C3434	C3484	C3534
			C3040	C3090	C3140	C3190	C3240	C3290	C3340*	C3390	C3440*	C3490	C3540
			C3041	C3091	C3141	C3191	C3241	C3291	C3341	C3391	C3441	C3491	C3541
			C3042	C3092	C3142	C3192	C3242	C3292	C3342	C3392	C3442	C3492	C3542
			C3043	C3093	C3143	C3193	C3243	C3293	C3343	C3393	C3443	C3493	C3543
			C3044	C3094	C3144	C3194	C3244	C3294	C3344	C3394	C3444	C3494	C3544
			C3050	C3100	C3150	C3200	C3250	C3300	C3350	C3400	C3450	C3500	

ColorMix - beschikbaar ColorMix - niet beschikbaar * Tint heeft 3 spuiten

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.