



Sistema de parede

MINERAL Wallcoustic Element

Individual



- O MINERAL Wallcoustic Element é um mural acústico para parede sem moldura e sem juntas. Possui uma face totalmente colorida e o verso do painel é revestido por um véu acústico laminado
- O mural acústico é monolítico e oferece excelentes propriedades de absorção de sonora e infinitas possibilidades de design para arquitetos ambiciosos, que buscam elevar a qualidade visual e acústica dos ambientes
- O mural acústico é entregue em uma única peça e é rápido e fácil de instalar usando buchas espirais e suportes de parede



Sistema de parede
MINERAL Wallcoustic Element
 Individual

Espessura (mm)		40																												
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos		Quadrado Quadrado Retângulo Retângulo Retângulo 1180 x 1180 800 x 800 1180 x 580 1780 x 880 1780 x 1180																												
Sistema		Bucha espiral Suportes de parede																												
Peso		6.0 kg/m²																												
Cores e design		 Branco VÁ Várias Cores de Design         Granito Aço Mármore Verde Cobre Carvalho Latão Arenito Concreto																												
Absorção sonora		EN ISO 354 <table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Área de Absorção Equivalente*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Quadrado: 1180 x 1180mm</td><td>0.40</td><td>1.20</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.80</td></tr><tr><td>Retângulo: 1780 x 1180mm</td><td>0.50</td><td>1.70</td><td>2.70</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>2.60</td></tr></table> *Os valores mostrados são a média dos 3 valores da banda de um terço de oitava	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Área de Absorção Equivalente*							Quadrado: 1180 x 1180mm	0.40	1.20	1.90	1.90	1.90	1.80	Retângulo: 1780 x 1180mm	0.50	1.70	2.70	2.80	2.80	2.60
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
Área de Absorção Equivalente*																														
Quadrado: 1180 x 1180mm	0.40	1.20	1.90	1.90	1.90	1.80																								
Retângulo: 1780 x 1180mm	0.50	1.70	2.70	2.80	2.80	2.60																								
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1,d0 conforme EN 13501-1																												
Reflexão luminosa		Até 88%																												
Resistência à umidade		90%																												
Tipo de limpeza																														
Sustentabilidade	BIOBOLIVIA WOOL  EC 1272/2008 Annex Q																													

