



K621K.be 100-C5

Parachèvement à sec

Fiche technique

07/2018

AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 - C5

Profilé métallique pour cloison, contre-cloison et faux-plafond autoportant en plaque fibrociment

Description produit

Profilé métallique destiné aux locaux intérieurs et extérieurs. Pour cloison, contre-cloison et faux-plafond en plaque fibrociment. Il convient pour des locaux comme p.ex piscines, saunas, etc

Norme de fabrication: DIN EN 14195

Matériel: acier laminé à froid et vêtu DX51D

Protection contre la corrosion: classe C5 (EN ISO 12944-2)

Norme du matériau: DIN EN 10346

Epaisseur de l'acier: 0,6 mm

Galvanisation: au moins Z 275

Coating supplémentaire: 60 µm

Domaine d'application

Grâce à la protection contre la corrosion de classe C5-M, il peut être utilisé dans des espaces intérieurs exposés à une condensation permanente, tels que des piscines, des saunas, etc., mais aussi en cas de pollution élevée (p.ex. usines chimiques).

Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à humidité élevée et à atmosphère agressive (zones à salinité élevée, pollution importante, etc.).

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.