



AMF THERMATEX® Alpha Colour



- Az AMF THERMATEX Alpha Colour modern megjelenésű, üvegszövet bevonattal ellátott, ásványgyapot lap. Kiváló hangelnyelési értékei miatt alkalmazzák olyan területeken, ahol a legmagasabb akusztikai követelményeknek kell megfelelni. Krém, fekete és ezüst színek mellett a Vario Design kollekciónak színeiben is választható: gránit, acél, zöld márvány, vörösréz, tölgy, sárgaréz, homokkő és beton.
- Kiváló hangelnyelés (0.95 α_w)
- Irodák, éttermek, mozik, osztálytermek és oktatási intézmények helyiségeibe ajánljuk
- További színek kérésre elérhetők



Élképzés részletek		Board																												
Kérésre további élrészletek																														
Vastagság (mm)		19																												
Méretetek (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600																												
Egyéb méretek külön kérésre																														
Tartószerkezet		Látászóboardás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer																												
Súly		3.3 kg / m²																												
Szín		Fekete Ezüst Krém va Vario Design colours Gránit Acél Zöld márvány Vörösréz Tölgy Sárgaréz Homokkő Beton																												
Hangelnyelés		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A (fekete) $\alpha_w = 0.95$ az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A (egyéb színek) <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Fekete</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Más színek</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Fekete	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Más színek	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p Fekete	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00																								
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p Más színek	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																								
Hangsillapítás		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint																												
Hanggátlás		EN ISO 10140-2 $R_w = 14$ dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint																												
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) az 123-FZ szabvány szerint																												
Hővezetés		$\lambda = 0.040$ W/mK az EN 12667 szabvány szerint																												
Légáteresztés		PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint																												
Páraállóság		95% RH																												
Beltéri levegő minősége		A+ E1 IACG																												
Tisztíthatóság																														
Fenntarthatóság	EN ISO 14021 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q BLUE ANGEL THE GERMAN STANDARD 43% www.blauer-engel.de/uz132																													

 Az alábbi ikonnal ellátott opciók a Vario Design kínálatunkból érhetők el.
A termékek elérhetősége országonként változhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon találhatók.
knaufceilingsolutions.com