



VKF Anerkennung Nr. 25778

Inhaber /-in
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Schweiz

Hersteller /-in
Knauf AG
4153 Reinach
Schweiz

Gruppe 262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt KNAUF GIFADOOR EI 30 NBB EINFLÜGELIG MEHRFLÜGELIG

Beschreibung Bewegliche Schachtfront aus GIFABOARD Platten (D=21mm, RD=1100kg/m³), stumpf, D=21mm, ROKU-STRIP-Dichtung 4-seitig, Rahmenkonstruktion aus GIFABOARD Streifen, 4-seitig mit Gummidichtung

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=2368mm, Hgepr=2950mm
MBW/LBW
In Metallständerwand für Installationsschächte VKF Nr. 23832, 23834, 23835, 23839
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '13080704' (28.07.2014), Prüfbericht '13071605' (28.07.2014), Gutachten '13080705' (28.07.2014)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 19.12.2024
Ersetzt Dokument vom 07.05.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25778

Inhaber /-in: Knauf AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 19.12.2024

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht IBS Linz Nr. 13080704 vom 28.07.2014, Nr. 13071605 vom 28.07.2014

- Bewegliche Schachtfrent 1-flg.: Bgepr=1162mm, Hgepr=2950mm

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachtliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 13080705 vom 28.07.2014

- Tragkonstruktionen:
MBW min. EI60
LBW min. EI60
Metallständerwand für Installationsschächte VKF Nr. 23832, 23834, 23835, 23839
- Endlosanordnung der Elemente
- Anschlussvarianten
- Weitere Ausführungsvarianten vgl. Abschnitt 4