




Parachèvement à sec

## K675U.be

Fiche technique

06/2020




## Raccord universel pliable pour CD 60/27

### Description produit

Les raccords universels pliables sont fabriqués en acier galvanisé, à chaud (Z100), formés à froid et avec une épaisseur de 0,9 mm.

### Mise en œuvre

- Livré non plié
- Plier grossièrement en fonction de l'utilisation
- Ajuster avec précision lors du montage



### Domaine d'application

- À l'intérieur
- Plafond structure D112
- Plafond structure D113

Dans une structure D113, les raccords universels pliables sont placés sur le croisement entre le profilé porteur et le profilé de base et assurent une structure dans le même plan.

Ils assurent la combinaison des deux profilés et, une fois vissés aux CD 60/27 à l'aide de vis, donnent une stabilité mécanique à la structure.

Ils permettent également des raccords entre profilés avec des angles inférieurs ou supérieurs à 90°. Ils peuvent être utilisés pour fixer des profilés de renfort lors de la pose de trappes de visites dans des plafonds de type D112 ou D113.

### Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél. : +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

**Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**